

## UPS BDN INTERACTIVA TORRE 1.2 KVA

### BDN-2KIT



Modelo		
Capacidad	1200 VA / 720 W	
Entrada		
Voltaje	100 / 110 / 120 V:80 ~ 150Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac opcional)	
Frecuencia	50/60 Hz ± 10% (auto-sentido)	
Salida		
Voltaje	100 V / 110 V / 120 Vac ± 10% o 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10%	
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sentido)	
Forma de Onda	Modo de red: onda senoidal pura; Modo de batería: onda senoidal simulada	
Tiempo de transferencia	Típico 2 ~ 7 ms; Máx. 10 ms	
Baterías		
Voltaje DC	24 V	
Configuración	12 V / 7.0 Ah x 2	
Tiempo de recarga	6 ~ 8 Hrs	
Comunicaciones		
USB/RS232/SNMP (opcional)	Soporta Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10	
Otros		
Protecciones	Cortocircuito - Sobrecarga de la batería - Descarga excesiva - Sobrecarga	
Humedad	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	≤ 45 dB (1 m)	
Contenedor de plástico	Peso neto/bruto	9.4 / 9.9 Kgs
	Dimensiones	115 x 320 x 220 mm (WxDxH)
	D.Embaladas	161 x 369 x 290 mm (WxDxH)