

UPS 2 KVA DISPLAY RACKEABLE IN AX-2000IR

MODELO

Capacidad 2000 VA | 1800 W

ENTRADA

Voltaje 208 | 220 V | 230 V | 240 Vac

Rango de Voltaje 110 ~ 176 Vac (Reducción lineal entre 50% y 100% de carga); 176 ~ 280 Vac (Sin reducción);
280 ~ 300 Vac (50% reducción)

Frecuencia 40 / 70 Hz (auto-sentido)

Factor de potencia ≥ 0.99

Rango de voltaje de derivación -25% ~ +15%

SALIDA

Voltaje 208 | 220 V | 230 V | 240 Vac

Regulación de Voltaje $\pm 1\%$

Frecuencia 45~55 Hz o 55~65 Hz (rango sincronizado); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (modo batería)

Forma de Onda Sinusoidal

Factor de cresta 3 : 1

Distorsión armónica $\leq 2\%$ (carga lineal); $\leq 5\%$ (carga no-lineal)

Tiempo de transferencia Modo principal a Modo batería: 0ms | Modo inversor a Modo de derivación: 4ms (típico)

Capacidad de sobrecarga 105% ~ 125%: transferencia a bypass en 1 min | 125% ~ 150%: transferencia a bypass en 30 secs
> 150%: transferencia a bypass in 300 ms

EFICIENCIA

Modo Principal $\geq 91\%$

Regulación de Voltaje $\geq 86\%$

Frecuencia $\geq 96\%$

BATERÍA

Voltaje DC 72 V

Corriente de Carga (máx.) 6 A

Tiempo de recarga 8 h.

ALARMAS

Facha de Utilidad 4s. por bip

Batería Baja 1s. por bip

Sobrecarga 1/2s. por bip

Falla de UPS Bip largo

COMUNICACIÓN

RS232 (estándar)/USB (opcional) USB y RJ45 (estándar), contactos secos / SNMP (opcional)

SNMP (opcional) Administración de energía desde: SNMP y navegador web

OTROS

Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 40 °C

Humedad de funcionamiento 0 ~ 90 (no condensada)

Nivel de Ruido ≤ 50 dB (1m)

Dimensiones 440 x 468 x 88 (L x P x H) (mm)

Dimensiones embaladas 545 x 592 x 198 (L x P x H) (mm)

Peso Neto (Kg) 9.66

Peso bruto (Kg) 13.18



*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

* Las especificaciones por encargo son aceptables.