



CONECTOR HEMBRA BLINDADO GIGALAN CAT.6A

Aplicación	Soporte a IEEE 802.3, 10 G BASE T 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM Vídeo, Sistemas de Automación Predial y todos los protocolos LAN anteriores;
Ventajas	• Excede los límites establecidos en los estándares para CAT 6A; • Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta • Inserción del cable en ángulo de 180° y 90° con el mismo producto; • Accesorio para protección del contacto IDC y asegurar la no desconexión del cable; • Soporte a tapa de protección a polvo; • Es suministrado con tapa de protección a polvo (Dust Cover), desmontable y articulado con sitio para inserción del ícono de identificación; • Sistema de conexión a tierra incorporado en el producto, sin la necesidad de accesorios adicionales, directamente aterrizado en el patch panel; • Rapida montaje con Herramienta de Crimpado Rápida PREMIUM (no necesita punch down).
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Patch Panel Blindado descargado y faceplates de la Familia FISACESSO
Identificación	Identificación de la categoría en la parte frontal, logotipo de Furukawa en la parte superior.
Rastreo	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Altura (mm)	22,4mm
Ancho (mm)	17 mm
Profundidad (mm)	37,4mm
Color	Plata
Tipo de Conector	RJ-45 Hembra (Keystone Jack)
Estándar de Montaje	T568A y T568B
Conexão Traseira	Padrón 110 IDC, 8 posiciones, en bronce fosforoso estañado, para conductores de 22 hasta 26 AWG Termoplástico no propagante a la llama UL 94V-0;

Material del Cuerpo del Producto	Estructura del producto de metal hecha en zinc con sistema trasero metálico que protege el 110 IDC y mantiene la eficiencia del blindaje.
Material del Contacto Eléctrico	Bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel
Tipo de Cable	Cat. 6A: F/UTP S/FTP SF/UTP
Diámetro del conductor	26 a 22 AWG
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥1000 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Fuerza de Retención (N)	Mínimo 133N
Resistencia de Contacto (mΩ)	20mΩ
Resistencia del Aislamiento (MΩ)	500 MΩ
Prueba de tensión eléctrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Fuerza de contacto (N)	0.98N (100g)
Peso (kg)	19g
Soporte a POE	802.3af, 802.3at y 802.3bt
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ETL Verified ETL 4 Channel Verified UL Listed E173971
Norma	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 IEC 60603-7

IEC 60512-99-01
FCC parte 68
NBR 14565

Garantía 12 meses

Accesorios Incluidos Manual de instrucciones del producto
Tapa frontal anti polvo

Tipo de Embalaje Caja

Cantidad por caja
(gift) 20 piezas

Peso por gift 0,475kg

Cantidad por caja
(carton) 20 cajas

[Codificación](#)