



SOPORTE DE ANCLAJE PARA CABLES



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Service cables Racks Guías verticales cerradas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra; • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Permite la instalación en rack o guía vertical; • Posee una capacidad de 6 cables; • Perfectamente adaptado para Service cables; • Suministrado con tornillos para fijación en el bastidor y abrazaderas para fijación de los cables.
Altura (mm)	88 mm
Ancho (mm)	25 mm
Profundidad (mm)	126 mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	80μ
Espesor de la chapa (mm)	2mm
Cantidad de posiciones	06 posiciones
Material del cuerpo del producto	Acero SAE1020

Carga Máxima Permisible (N)	6 Service cables
Peso (Kg)	0.25 kg
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (carton)	08 piezas
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

[Codificación](#)