

BOCINA PREAMPLIFICADA 30W VOLUMEN AJUSTABLE IP66



\$61.860 \$73.613 con IVA

- Código: **00208**
- Marca: **AXXTEC**
- Modelo- P/N: **AX-HS30W**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La bocina preamplificada AX-HS30W es un altavoz de cuerno de diseño robusto especializado en aplicaciones de radiodifusión y anuncios públicos. Combina potencia de 30W nominal con características de durabilidad sólida, larga vida útil, claridad de sonido excepcional y amplio rango de difusión, permitiendo su implementación en ambientes interiores y exteriores exigentes.

Con protección IP66 contra polvo y agua, construcción en ABS de alta resistencia, y alimentación DC12-24V flexible, es la solución ideal para infraestructuras críticas que requieren comunicación confiable en zonas públicas, espacios abiertos y entornos de transporte.

? Características principales

- **Potencia nominal:** 30W con capacidad máxima de 45W para picos de señal
- **Calidad de audio:** Modo de audio estéreo de 16 bits con calidad CD
- **Sensibilidad:** 104 dB a 1 metro con 1W de potencia
- **Nivel máximo de presión sonora:** 119 dB a 1 metro con 30W
- **Rango de frecuencia:** 250 Hz a 7 kHz optimizado para voz clara
- **Patrón de directividad:** Perspectiva abierta de 140 a 1 kHz (-6 dB)
- **Control de volumen:** Potenciómetro de ajuste manual integrado
- **Protección ambiental:** IP66 contra polvo y jets de agua de alta presión
- **Alimentación:** DC 12-24V con conector de cable de 2 núcleos
- **Construcción:** Carcasa frontal y trasera en ABS color RAL9016 (blanco)

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Indicadores Eléctricos	
Potencia máxima	45 W

Parametro	Valor
Potencia nominal	30 W
Modo de audio	Estreo CD 16 bit
Sensibilidad (1m/1W)	104 dB
Nivel mximo de presin sonora (1m/30W)	119 dB
Rango de respuesta en frecuencia	250 Hz - 7 kHz
Perspectiva abierta (1 kHz/-6dB)	140
Tensin de alimentacin adaptador	DC 12-24 V
Volumen	Potencimetro de ajuste
Conector	Cable DC 2 ncleos / Cable entrada de audio

Indicadores Mecnicos

Dimensiones del producto	285 x 205 x 285 mm
Carcasa frontal	ABS
Carcasa trasera	ABS
Color del producto	RAL9016 (Blanco)
Peso por unidad / Cantidad en caja interna	2,1 kg / 1 PC
Dimensiones de caja interna (dimetro exterior)	31 x 25 x 31 cm
Peso bruto / Cantidad de empaque	11,5 kg / 4 PCS
Dimensiones de caja exterior (dimetro exterior)	52,5 x 33 x 65,5 cm

Requisitos Ambientales

Temperatura de operacin	-25C a +55C
Temperatura de almacenamiento	-40C a +70C
Humedad relativa	< 95%
Grado de proteccin	IP66

? Contenido del paquete

- 1x Bocina preamplificada AX-HS30W
- Cableado de alimentacin DC (2 ncleos)
- Cable de entrada de audio
- Documentacin tcnica

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
dB (Decibelio)	Unidad logartmica que mide la intensidad de presin sonora; escala relativa para comparacin de niveles acsticos.
IP66	Clasificacin de proteccin que indica impermeabilidad total al polvo y resistencia a jets de agua a presin desde cualquier ngulo.
Sensibilidad acstica	Medida de eficiencia del altavoz que indica el nivel de presin sonora generado con 1 W de potencia a 1 metro de distancia.
Patrón de directividad	Diagrama que muestra cmo el altavoz distribuye el sonido en diferentes ngulos; perspectiva de 140 indica cobertura amplia.

Trmino

Definicin

Respuesta en frecuencia	Rango de frecuencias de audio (250 Hz - 7 kHz) que el altavoz puede reproducir, optimizado para claridad de voz.
Potencia nominal vs. mxima	Potencia nominal (30W) es el nivel de operacin continua recomendado; mxima (45W) es para picos cortos sin dao.
ABS	Plstico de ingeniera de alta resistencia mecnica, trmica e impacto, ideal para intemperie y durabilidad extrema.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



SOPORTE ARTICULADO DAHUA ANPR VELOCIDAD MURO ITC SERIE

Codigo: **10521**
Marca: **DAHUA**
DH-8019
\$42.160 +iva



ILUMINADOR IR 120MTS ANGULO 45 850NM IP66 12VDC IK10

Codigo: **88123**
Marca: **AXXTEC**
AX-IIR45120E
\$68.220 +iva



SOPORTE MONTAJE CONDUIT M25 MIC NEGRA

Codigo: **50196**
Marca: **BOSCH**
MIC-DCA-HB
\$179.990 +iva



ILUMINADOR IR-LUZ BLANCA MIC NEGRA

Codigo: **50102**
Marca: **BOSCH**
MIC-ILB-400
\$1.006.040 +iva



JOYSTICK IP UNV USB -RS232-RS485

Codigo: **31381**
Marca: **UNIVIEW**
KB-1100
\$139.940 +iva