

MAGNETICO SOBREPUESTO BLANCO



\$1.600 \$1.904 con IVA

- Código: **09020**
- Marca: **BESTKEY**
- Modelo- P/N: **BS-2031 WH**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**

BestKey

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El sensor magnético sobrepuesto BS-2031 B es un detector de apertura de superficie de alta confiabilidad, certificado bajo norma UL para sistemas de seguridad electrónica. Combina un imán permanente y un interruptor reed hermético en carcasas independientes, proporcionando detección confiable de puertas y ventanas con un espacio máximo de separación de 31mm entre componentes.

Este dispositivo es ideal para integraciones en sistemas de alarma residenciales, comerciales e industriales que requieren componentes normalizados y aprobados por autoridades de seguridad electrónica. Su terminal de conexión rápida facilita la instalación sin necesidad de herramientas especializadas.

? Características principales

- **Configuración de contacto:** NA (Normally Abierto) para circuitos NC, permitiendo detección por apertura de puerta/ventana
- **Instalación:** Montaje sobrepuesto en superficie con tornillera de fijación
- **Terminal de conexión:** Conexión rápida sin tornillos para integración en paneles de alarma
- **Separación máxima:** GAP de 31mm (1 1/4 pulgadas) entre imán y sensor
- **Cubierta de terminal:** Incluida para proteger conexiones contra polvo y humedad
- **Espaciador:** Incluido para ajuste fino de distancia entre componentes
- **Loop cerrado:** Arquitectura que permite supervisión de integridad de cableado
- **Acabado:** Carcasa blanca de bajo perfil
- **Certificación:** Cumple norma UL para equipos de seguridad electrónica

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	BS-2031 B. UL
Código Artilec	09020

Parametro	Valor
Tipo de sensor	Magnético sobrepuesto
Color	Blanco
Tipo de contacto	NA para circuitos NC
GAP máximo	31mm (1 1/4")
Conexión	Terminal de conexión rápida
Accesorios incluidos	Espaciador, cubierta de terminal
Configuración de cableado	Loop cerrado
Normativa	UL
Peso	12g
Instalación	Sobrepuesta (de superficie)

? Certificaciones y normativas

- **UL:** Certificado bajo estándares de Underwriters Laboratories para equipos de seguridad electrónica

? Contenido del paquete

- 1x Sensor magnético sobrepuesto (cuerpo principal)
- 1x Imán permanente
- 1x Espaciador de ajuste
- 1x Cubierta de terminal
- Hardware de montaje de superficie

? Glosario técnico

Término	Definición
Contacto NA	Contacto Normalmente Abierto que cierra el circuito cuando se activa el sensor
Circuito NC	Circuito Normalmente Cerrado que requiere un contacto NA para detectar cambios de estado
GAP	Distancia máxima entre el sensor magnético y el imán para que la detección sea efectiva
Loop cerrado	Arquitectura de cableado que permite supervisar la integridad del circuito detectando cortes o sabotajes
Interruptor reed	Componente electromecánico sellado que responde a campos magnéticos sin contactos expuestos
Terminal de conexión rápida	Conectores de inserción sin tornillos que agiliza la instalación y mantenimiento

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**MAGNETICO
BLINDADO BESTKEY
ALUMINIO**

Codigo: **09095**
Marca: **BESTKEY**
BSD-3012
\$10.850 +iva



**DETECTOR SHOCK
TEC**

Codigo: **11202**
Marca: **RISCO**
RK600S00000B
\$31.800 +iva



**MAGNETICO
INALAMBRICO 2 VIAS**

Codigo: **06244**
Marca: **RISCO**
RWX73M43300D
\$48.130 +iva



**PIR PET IWAVE
INALAMBRICO 2 VIAS**

Codigo: **06242**
Marca: **RISCO**
RWX95P43300C
\$66.280 +iva



**DETECTOR EXTERIOR
BEYOND DOBLE
TECNOLOGIA
INALAMBRICO**

Codigo: **11215**
Marca: **RISCO**
RWX350D0400A
\$226.090 +iva