

MAGNETICO MINI SOBREPUESTO CAF



\$1.460 \$1.737 con IVA

- Código: **09048**
- Marca: **BESTKEY**
- Modelo- P/N: **BS-2032E BN**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**

BestKey

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El detector magnético mini sobrepuesto BS-2032 C.UL es un sensor de seguridad electrónica de compacto diseño, fabricado por Bestkey y certificado bajo normativa UL. Este dispositivo está especialmente desarrollado para la detección de apertura de puertas y ventanas en sistemas de alarma perimetrales, combinando versatilidad de instalación con rendimiento confiable en aplicaciones residenciales y comerciales.

Su configuración de loop cerrado garantiza integridad en la supervisión del circuito, mientras que sus terminales de conexión anguladas y separadas facilitan la integración en paneles de alarma modernos sin requerir cableado complejo.

? Características principales

- **Formato:** Magnético mini sobrepuesto de color café
- **Certificación:** Cumple norma UL (C.UL), garantizando estándares internacionales de seguridad
- **Terminal de conexión:** Conexión rápida tipo block angulada, optimizada para instalación sin herramientas especializadas
- **Métodos de montaje:** Flexible - se puede instalar por pegamento (adhesivo) o tornillo según requiera el proyecto
- **Espaciado estándar:** Distancia de separación hasta 1" entre imán y sensor, compatible con aberturas convencionales
- **Pestañas separadas:** Diseño modular que permite independencia física entre componentes magnéticos
- **Loop cerrado:** Configuración supervisada que detecta sabotaje por cortocircuito o apertura del circuito

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	BS-2032 C.UL
Código Artilec	09048
Tipo	Detector magnético mini sobrepuesto

Parametro	Valor
Color	Caf
Certificacin	UL (C.UL)
Terminal de conexin	Block angulada, conexin rpida
Mtodos de instalacin	Pegamento o tornillo
Espaciado mximo	Hasta 1\"
Configuracin de circuito	Loop cerrado supervisado
Peso	0.011 kg

? Certificaciones y normativas

- **UL (Underwriters Laboratories):** Certificacin C.UL que valida cumplimiento de estndares de seguridad para equipos elctricos en Amrica

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Loop cerrado	Configuracin de circuito supervisada que genera alarma ante apertura, cortocircuito o sabotaje del cableado
Detector magntico	Sensor que detecta la separacin entre un imn y su cuerpo principal mediante variacin de campo magntico
Sobrepuesto	Tipo de montaje donde el dispositivo se instala sobre la superficie de la puerta o marco, sin embutimiento
Block angulada	Terminal de conexin con conectores tipo block inclinados para facilitar el cableado sin ocupar espacio frontal
Certificacin UL	Validacin de tercero independiente que verifica cumplimiento de estndares de seguridad elctrica internacionales

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



MAGNETICO BLINDADO BESTKEY ALUMINIO

Codigo: **09095**
Marca: **BESTKEY**
BSD-3012
\$10.850 +iva



DETECTOR SHOCK TEC

Codigo: **11202**
Marca: **RISCO**
RK600S00000B
\$31.800 +iva



MAGNETICO INALAMBRICO 2 VIAS

Codigo: **06244**
Marca: **RISCO**
RWX73M43300D
\$48.130 +iva



PIR PET IWAVE INALAMBRICO 2 VIAS

Codigo: **06242**
Marca: **RISCO**
RWX95P43300C
\$66.280 +iva



DETECTOR EXTERIOR BEYOND DOBLE TECNOLOGIA INALAMBRICO

Codigo: **11215**
Marca: **RISCO**
RWX350D0400A
\$226.090 +iva