

NVR DAHUA WIZMIND 128CH 8SATA 512MBPS HDMI 4K AI

\$2.330.200 \$2.772.938 con IVA



- Código: **10226**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **NVR608H-128-XI**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DHI-NVR608H-128-XI es un grabador de video en red (NVR) de nivel empresarial de la serie WizMind de Dahua, diseñado para entornos de vigilancia IP de gran escala. Este dispositivo de 2U integra procesador industrial, módulos de aprendizaje profundo y tecnología de análisis de video avanzada, permitiendo captura, grabación y análisis de 128 canales con inteligencia artificial embebida. Soporta resoluciones hasta 32 MP y ofrece ancho de banda configurable de hasta 1024 Mbps para grabación simultánea.

Su arquitectura modular facilita expansión mediante clustering N+M, almacenamiento RAID flexible y acceso remoto multiplataforma. El chasis de diseño tipo gaveta permite intercambio en caliente de discos duros, optimizando disponibilidad operativa en instalaciones críticas.

? Características principales

- **Canales de acceso:** 128 canales simultáneos con decodificación adaptativa 32 canales 1080p@30fps
- **Reconocimiento facial:** IA por grabador (4 canales) e IA por cámara (64 canales) con base de datos de 40 bases y hasta 300.000 imágenes por base, capacidad total 48 GB
- **Detección de perímetro:** 24 canales por grabador con 10 reglas IVS cada uno; 64 canales por cámara; filtrado automático de falsas alarmas
- **Análisis de metadatos:** 8 canales por grabador, 32 canales por cámara; detección de personas, vehículos motorizados y no motorizados con atributos (color, modelo, matrícula)
- **SMD Plus:** Filtrado secundario inteligente en 32 canales por grabador, 64 canales por cámara; reducción de falsas alarmas por lluvia, viento y cambios de iluminación
- **ANPR (Reconocimiento de placas):** 32 canales con soporte blacklist/allowlist de 20.000 registros; búsqueda de vehículos objetivo en video grabado
- **Ancho de banda:** Hasta 1024 Mbps entrada, 1024 Mbps grabación, 800 Mbps salida (modo IA desactivada); 512/512/400 Mbps con IA activa

- **Almacenamiento:** 8 puertos SATA (hasta 16 TB por disco); RAID 0/1/5/6/10; intercambio en caliente de discos; 1 puerto eSATA para expansin externa
- **Salidas de vdeo:** 2x VGA (1080p) + 4x HDMI (1x 8K, 2x 4K, 1x 1080p); mltiples modos simultneo y heterogneo
- **Playback multisala:** Hasta 16 canales simultneos con modos manual, alarma, deteccin de movimiento y programado
- **Interoperabilidad:** ONVIF Profile S/T/G, RTSP, mltiples terceros (Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung); acceso mvil iOS/Android
- **Conectividad:** 2 puertos Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps; soporte multicast, P2P, auto-registro, iSCSI, DNS, DHCP, NTP
- **Formato de compresin:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, MJPEG; audio G.711a/u, PCM, G726

?? Aplicaciones

- Sistemas de control de acceso y seguridad perimetral en instalaciones crticas (bancos, gobierno, transporte)
- Vigilancia inteligente en centros comerciales, aeropuertos y estaciones con deteccin de afluencia y heat maps
- Monitoreo de trfico y estacionamientos con ANPR y anlisis de comportamiento vehicular
- Seguridad en plantas industriales, almacenes y centros logsticos con IA por grabador de bajo costo
- Soluciones integradas VMS o standalone para empresas medianas y grandes sin dependencia de software central
- Vigilancia inteligente de permetro con filtrado automtico de falsas alarmas y alertas en tiempo real

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Sistema	
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux embebido
Interfaz de operacin	Web, GUI local
IA y Anlisis	
Deteccin facial (por grabador)	4 canales; hasta 12 imgenes/segundo/canal; atributos: gnero, grupo de edad, gafas, expresin, mscara, barba
Deteccin facial (por cmara)	64 canales
Reconocimiento facial (por grabador)	20 canales FD+FR @ 20 img/s; 4 canales FD+FR @ 12 img/s
Reconocimiento facial (por cmara)	64 canales; base de datos: 40 bases, 300.000 imgenes por base, capacidad total 48 GB
Proteccin de permetro (por grabador)	24 canales; 10 reglas IVS por canal
Proteccin de permetro (por cmara)	64 canales
SMD Plus (por grabador)	32 canales; filtrado secundario de humanos y vehculos motorizados
SMD Plus (por cmara)	64 canales
Metadatos (por grabador)	8 canales; atributos humanos: color superior, tipo superior, sombrero, bolsa, edad, gnero, paraguas
Metadatos (por cmara)	32 canales; atributos vehiculares: matrcula, color, modelo, logo, adorno; atributos no motorizados: modelo, color, nmero de personas, casco
ANPR (por cmara)	32 canales; base de datos blacklist/allowlist: 20.000 registros
Audio y Vdeo	
Canales de acceso	128 canales

Parametro	Valor
Ancho de banda (IA desactivada)	1024 Mbps entrada, 1024 Mbps grabacin, 800 Mbps salida
Ancho de banda (IA activada)	512 Mbps entrada, 512 Mbps grabacin, 400 Mbps salida
Resoluciones soportadas	32 MP, 24 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p, 720p, D1
Capacidad de decodificacin	2x 32 MP@30 fps; 2x 24 MP@30 fps; 4x 16 MP@30 fps; 8x 8 MP@30 fps; 16x 4 MP@30 fps; 32x 1080p@30 fps; 72x 720P@30 fps; 160x D1@30 fps
Salida de vdeo	2x VGA (1080p mx), 4x HDMI (1x 8K, 2x 4K, 1x 1080p mx); modo simultneo o heterogneo
Visualizacin multisala	Pantalla principal: 1/4/8/9/16/25/36/64; pantalla secundaria: 1/4/8/9/16/25/36
Acceso a cmara terceros	ONVIF, RTSP, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
Compresin de vdeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MPEG4, MJPEG
Compresin de audio	G.711a, G.711u, PCM, G726
Red	
Protocolo de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Acceso mvil	iOS, Android
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK
Navegadores	Chrome, IE 9+, Firefox
Modo de red	Multidireccin, equilibrio de carga, tolerancia a fallos, otros modos de vinculacin de puerto
Puerto de red	2x (10/100/1000/2500 Mbps Ethernet, RJ-45)
Grabacin y Reproduccin	
Reproduccin multicanal	Hasta 16 canales simultneos
Modo de grabacin	Manual, alarma, deteccin de movimiento, programado
Mtodo de respaldo	Disco duro porttil, disco eSATA, grabadora, dispositivo USB, red
Modo de reproduccin	Reproducir, pausa, parada, avance rpido, retroceso rpido, rebobinado, fotograma a fotograma; pantalla completa, respaldo (corte/archivo), ampliacin parcial, audio on/off
Almacenamiento	
Grupo de disco	S
RAID	RAID 0/1/5/6/10
Intercambio en caliente	S
Interfaz HDD	8 puertos SATA, hasta 16 TB; capacidad mxima vara con temperatura ambiente
eSATA	1 puerto
Alarma	
Alarma general	Deteccin de movimiento, manipulacin de vdeo, prdida de vdeo, cambio de escena, alarma PIR, alarma externa IPC
Alarma de anomala	Cmara offline, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto IP, conflicto MAC, bloqueo de inicio de sesin, comportamiento anormal de ventilador
Alarma inteligente	Deteccin facial, reconocimiento facial, proteccin de permetro (intrusin y tripwire), alarmas SMD Plus, ANPR, conteo de personas, anlisis estreo, distribucin de multitudes, heat map
Enlace de alarma	Grabacin, captura, salida de alarma externa IPC, zumbador, log, preajuste, correo electrnico

Parametro	Valor
Puertos	
Entrada de audio	1 canal RCA
Salida de audio	2 canales RCA
Entrada de alarma	16 canales
Salida de alarma	8 canales
RS-232	1
RS-485	1 (A/B)
USB	4 (2 frontal USB 2.0, 2 trasero USB 3.0)
HDMI	4
VGA	2
General	
Alimentacin	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de potencia	<18 W (sin HDD)
Peso neto	6,4 kg (sin HDD)
Peso bruto	8,59 kg (sin HDD)
Dimensiones de producto	440,0 x 458,4 x 94,9 mm (17,32" x 18,05" x 3,57")
Dimensiones de embalaje	571,0 x 499,0 x 211,0 mm (22,48" x 19,65" x 8,31")
Temperatura de operacin	?10 C a +55 C
Humedad de operacin	10?93% (RH)
Instalacin	Rack o escritorio

? Certificaciones y normativas

- FCC: 47 CF

Productos Relacionados



NVR MOVIL 6CH 4 POE 2 CVI 1HDD WIFI-GPS- 4G ADAS-DSM

Codigo: **10889**
 Marca: **DAHUA**
DAE-MNVR8104-GFWI
 \$1.104.470 +iva



NVR DAHUA 16CH 2SATA WIZSENSE 384MBPS HDMI 4K AI

Codigo: **10271**
 Marca: **DAHUA**
NVR5216-EI
 \$343.270 +iva



STORAGE VIDEO DAHUA EVS 24 SATA HOT-SWAP RAID IPSAN

Codigo: **10262**
 Marca: **DAHUA**
EVS5124S
 \$3.541.110 +iva



NVR DAHUA 64CH 4SATA 384MBPS HDMI 4K AI

Codigo: **10225**
 Marca: **DAHUA**
NVR5464-EI
 \$624.770 +iva



NVR DAHUA 4CH 4POE 1SATA 80MBPS HDMI 4K AI

Codigo: **10374**
 Marca: **DAHUA**
NVR2104HS-P-4KS3
 \$93.810 +iva