

CAMARA IP DOMO FULL COLOR 2MP LF 2.8 LED15



\$47.810 \$56.894 con IVA

- Código: **10227**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HDW1239T1-LED**



TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara IP DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 de Dahua es una solución de vigilancia de entrada optimizada para instalación simple en pequeños y medianos entornos. Perteneciente a la serie Entry, diseñada con excelente relación costo-desempeño para hogares, pequeños negocios y empresas medianas que requieren vigilancia confiable sin complejidad innecesaria.

Su principal ventaja es la tecnología Full-color integrada, que captura video en color incluso en condiciones de iluminación extremadamente baja (0.005 lux@F1.6), complementada con un iluminador LED cálido (warm light) de hasta 15 m de alcance controlable automático o manualmente. El sensor CMOS 1/2.8" de 2 MP resuelve 1920x1080 a 25/30 fps, utilizando codecs Smart H.265+ y Smart H.264+ que adaptan la compresión según el contenido, reduciendo bitrate a partir de 12 kbps en H.265.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8", 2 MP, progressive
Resolución máxima	1920 x 1080 pxeles @ 25/30 fps
Óptica	Focal fija 2.8 mm (F1.6, 106 H) o 3.6 mm (F1.6, 88 H), montura M12
Iluminación mínima	0.005 lux@F1.6 color; 0.0005 lux B/W; 0 lux con iluminador activo
Iluminador LED integrado	Luz cálida, alcance 10 m (2.8 mm) o 15 m (3.6 mm), control automático/manual
Compresión de video	Smart H.265+, Smart H.264+, H.264, H.264B, MJPEG (sub-stream)
Bitrate de video	H.265: 1276144 kbps; H.264: 3276144 kbps (CBR/VBR)
Flujos de video	2 streams independientes (principal + secundario), hasta 6 usuarios simultáneos
Procesamiento de imagen	3D NR, BLC, HLC, DWDR, rotación 0/90/180/270, ROI, enmascaramiento privacidad (4 reas)
Detección y alarmas	Movimiento (4 reas), desconexión red, conflicto IP, acceso no autorizado, video adulterado

Parametro	Valor
Alimentación	12 VDC o PoE 802.3af; consumo 1.4 W (12 VDC) / 2.2 W (PoE) bsico
Conectividad	RJ-45 10/100 Base-T, IPv4/IPv6, HTTP, TCP/UDP, RTP/RTSP, ONVIF Profile S, P2P
Ciberseguridad	Encriptación video/configuración, autenticación Digest/WSSE, certificación X.509, arranque/actualización confiable
Protección ambiental	IP67 (polvo/agua), inmersión 1 m 30 min; ?40 C a +60 C; 30% tolerancia voltaje
Dimensiones / Peso	85.5 109 mm / 0.24 kg (neto)

? Glosario

Trmino	Definición
Smart H.265+ / Smart H.264+	Algoritmos de compresión inteligentes que adaptan bitrate según contenido de escena, reduciendo datos sin perder calidad respecto a H.265/H.264 estándar.
Full-color	Capacidad de capturar imágenes en color incluso en ambientes de ultra-baja iluminación, mediante sensor de alto rendimiento y lente de gran apertura.
DWDR (Digital WDR)	Compensación digital de amplio rango dinámico que balancea exposición en escenas con focos luz extremos (contraluzes, reflejos).
PoE (Power over Ethernet)	Estándar 802.3af que transmite energía eléctrica a través del mismo cable Ethernet, eliminando necesidad de fuente adicional.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Código: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WISENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Código: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WISENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Código: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Código: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Código: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva