

## CAMARA IP BALA 2MP VFM 2.8-12 IR50



**\$101.240** \$120.476 con IVA

- Código: **10228**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HFW1230T1-ZS**



### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La cámara IP DH-IPC-HFW1230T-ZS-S5 es un dispositivo de vigilancia profesional compacto tipo bullet con lente varifocal motorizado que permite ajustar zoom y enfoque de forma remota. Perteneciente a la serie Entry de Dahua Security, específicamente desarrollada para instalaciones simples en espacios reducidos. Su estructura metálica robusta certificada IP67 la hace apta para interiores y exteriores, con funcionamiento garantizado en voltaje inestable (tolerancia 30%). Integra codificación inteligente H.265+ y H.264+ que optimiza almacenamiento y ancho de banda, además de iluminador infrarrojo dual de 50 metros para vigilancia en oscuridad total.

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8 pulgadas, bajo nivel de iluminación
Resolución máxima	2MP (1920 1080) @ 25/30 fps
Lente varifocal motorizado	2.8-12 mm, apertura F1.5
Campo de visión	Horizontal: 101-133.5; Vertical: 52.5-19
Iluminación mínima	0.005 lux color / 0.0005 lux B/N / 0 lux con IR
Alcance IR	50 m (2 LED integrados)
Codificación	H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Detección de movimiento	4 áreas rectangulares configurables
Mejoras de imagen	WDR digital, 3D NR, BLC, HLC, marca de agua
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB
Alimentación	12V DC o PoE
Consumo de energía	1.8W (12V DC) / 2.3W (PoE) básico; mx. 4.3W (12V DC) / 5.5W (PoE)

Parametro	Valor
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T), ONVIF, RTSP
Protección	IP67 (sumergible 1m/30min)
Temperatura operativa	-30C a +60C
Dimensiones	244.1 mm 90.4 mm

## ? Glosario

Trmino	Definición
Smart H.265+	Codec de video inteligente con algoritmo adaptativo a la escena que logra mayor compresión que H.265 estándar, reduciendo tasa de bits sin perder calidad visual.
WDR Digital (DWDR)	Tecnología de rango dinámico amplio por procesamiento digital que mejora detalles en áreas de alto y bajo contraste simultáneamente.
PoE (Power over Ethernet)	Estándar que suministra energía eléctrica y datos simultáneamente a través de un único cable Ethernet, simplificando instalación.
IP67	Clasificación de protección contra polvo (6) y agua (7), garantizando funcionamiento tras inmersión hasta 1 metro durante 30 minutos.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Código: **10526**  
 Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B35**  
 \$3.191.090 +iva



### CAMARA IP BALA WIZSENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Código: **10576**  
 Marca: **DAHUA**  
**IPC-HFW2449TL-S-P**  
 \$87.100 +iva



### CAMARA IP BALA WIZSENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Código: **10447**  
 Marca: **DAHUA**  
**HFW3449T-ZAS-IL**  
 \$213.440 +iva



### CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Código: **10490**  
 Marca: **DAHUA**  
**ITC431-RW1F-IRL8**  
 \$1.205.420 +iva



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Código: **10525**  
 Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B25**  
 \$2.754.420 +iva