

## CAMARA DOMO IP 2MP LF 2.8 IR30



**\$39.650** \$47.184 con IVA

- Código: **10275**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HDW1230T1**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La cámara domo IP DH-IPC-HDBW1230E es una solución compacta de 2 megapíxeles perteneciente a la serie Lite de Dahua, diseñada para aplicaciones de vigilancia pequeñas a medianas. Combina un diseño estético moderno con construcción metálica resistente al vandalismo y rango operativo amplio (-30C a +60C), apta para entornos exigentes en interiores y exteriores. Su tecnología Smart Codec H.265+ reduce significativamente ancho de banda y almacenamiento sin comprometer calidad visual, mientras que sus 24 LED infrarrojo con tecnología Smart IR adaptativa alcanzan hasta 30 metros en oscuridad total.

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS progresivo, 2 megapíxeles (1920x1080)
Lente	Fija 2.8mm / 3.6mm opcional, apertura F2.0, distancia mínima 0.6m
Ángulo de visión	2.8mm: H 104 V 55   3.6mm: H 92 V 50
Iluminación mínima	0.08 Lux color (F2.0, 1/3s)   0 Lux con IR activado
Infrarrojo	24 LED IR, Smart IR adaptativo, alcance máximo 30m
Compresión de video	H.265+ / H.264+ (Smart Codec), MJPEG sub stream
Resolución y velocidad	1080P (1920x1080) a 25/30fps, soporta 720P, D1, VGA, CIF
Análisis inteligente	Detección de movimiento (4 zonas), Tripwire, Intrusión, tampering, cambio de escena
Protección	IP67 (polvo e inmersión), IK10 (impacto 5kg desde 40cm), 25% tolerancia voltaje
Conectividad	Ethernet RJ-45 10/100Base-T, ONVIF Profile S&G, compatible DSS/PSS/DMSS
Alimentación	PoE 802.3af (Clase 0) o DC12V, consumo menor a 5.5W
Temperatura de operación	-30C a +60C, humedad menor a 95% RH

Parametro	Valor
Dimensiones y peso	109.9mm 81mm, peso neto 0.34kg
Certificaciones	CE (EN 60950), UL 60950-1, FCC Part 15 Subpart B

## ? Glosario

Trmino	Definicin
<b>Smart Codec (H.265+/H.264+)</b>	Compresin de video adaptativa a la escena que reduce bit rate y almacenamiento hasta 70% respecto a estndares tradicionales mediante codificacin inteligente y reduccin de ruido.
<b>Smart IR</b>	Tecnologa infrarroja que ajusta automticamente la intensidad de los LED IR segn la distancia del objeto, evitando saturacin y garantizando captura ntida en oscuridad completa.
<b>DWDR (Digital Wide Dynamic Range)</b>	Procesamiento digital que mejora visibilidad simultnea en escenas con alto contraste de iluminacin, equilibrando reas muy brillantes y muy oscuras.
<b>IVS (Intelligent Video Analysis)</b>	Anlisis de video embebido que detecta eventos de vigilancia (movimiento, intrusin, tampering) para respuesta automtica y alertas en tiempo real.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Codigo: **10526**  
 Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B35**  
 \$3.191.090 +iva



### CAMARA IP BALA WISENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10576**  
 Marca: **DAHUA**  
**IPC-HFW2449TL-S-P**  
 \$87.100 +iva



### CAMARA IP BALA WISENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Codigo: **10447**  
 Marca: **DAHUA**  
**HFW3449T-ZAS-IL**  
 \$213.440 +iva



### CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Codigo: **10490**  
 Marca: **DAHUA**  
**ITC431-RW1F-IRL8**  
 \$1.205.420 +iva



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Codigo: **10525**  
 Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B25**  
 \$2.754.420 +iva