

CAMARA IP BALA 2MP LF 2.8 IR30

\$45.110 \$53.681 con IVA



- Código: **10279**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HFW1230S1-S5**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara IP bullet DH-IPC-HFW1230S1-S5 de Dahua es una solución de vigilancia de entrada dirigida a escenarios de pequeña y mediana escala. Integra un sensor CMOS 1/2.8" progresivo de 2 MP que captura imágenes de alta definición con capacidades de visión nocturna automática mediante iluminador infrarrojo integrado. Utiliza codificación inteligente Smart H.265+ y Smart H.264+ con algoritmos adaptativos a la escena para optimizar consumo de ancho de banda y almacenamiento sin comprometer calidad visual. Ofrece robustez mediante certificación IP67 para entornos exteriores, detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, flip rotacional de imagen y tecnología de iluminación inteligente adaptativa.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" progresivo
Resolución máxima	1920 1080 pxeles (Full HD)
Velocidad de fotogramas	25/30 fps (stream principal 1080p)
Lente (opcional)	2.8 mm (FOV 100) o 3.6 mm (FOV 120), apertura F2.0
Iluminación mínima	0.01 lux color (F2.0); 0.001 lux B/W; 0 lux con IR activado
Iluminador infrarrojo	LED IR integrado, alcance máximo 30 m, control auto/manual
Compresión de video	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+
Tasa de bits	H.264: 32?6144 kbps; H.265: 12?6144 kbps
Procesamiento de imagen	DWDR, 3D NR, HLC, BLC, rotación 0/90/180/270
Detección inteligente	Motion Detection, video tampering, desconexión red, conflicto IP, acceso no autorizado
Protección ambiental	IP67 (polvo-hermético, sumergible 1 m por 30 min)
Alimentación	12 VDC o PoE (802.3af)

Parametro	Valor
Consumo de potencia	Bsico: 1.4 W (12 VDC), 2.2 W (PoE); Mximo: 3.4 W (12 VDC), 4.5 W (PoE)
Conectividad	RJ-45 (10/100 Base-T); IPv4/IPv6, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Rango operativo	?40 C a +60 C; humedad ?95%
Dimensiones	162.6 mm 70 mm

? Glosario

Trmino	Definicin
Smart H.265+/H.264+	Tecnologa de codificacin adaptativa a la escena que logra mayor eficiencia de compresin que H.265/H.264 estndar, reduciendo almacenamiento y ancho de banda sin prdida de calidad.
DWDR	Procesamiento dinmico de rango dinmico ampliado que equilibra reas muy claras y muy oscuras en la misma imagen, mejorando detalles en contraluz.
ROI (Region of Interest)	Capacidad de definir 4 reas de inters en la imagen para aplicar compresin diferenciada o priorizar almacenamiento en zonas crticas.
PoE (Power over Ethernet)	Tecnologa que transmite energia elctrica y datos mediante un nico cable RJ-45, simplificando instalacin sin requerir fuente de alimentacin separada.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Codigo: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WIZSENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WIZSENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Codigo: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Codigo: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Codigo: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva