

CAMARA PTZ CVI 2MP 25X IK10 IP67 STARLIGHT



\$336.570 \$400.518 con IVA

- Código: **10291**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **SD50225-HC-LA**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara PTZ HDCVI DH-SD50225-HC-LA de Dahua es una solución de vigilancia profesional de 2 megapíxeles con zoom óptico 25x que proporciona cobertura de área amplia combinada con excelente capacidad de detalle. Incorpora la tecnología Starlight, permitiendo captura a color en condiciones de luz extremadamente baja (0.005 lux) y en blanco y negro hasta 0.0005 lux. Su construcción robusta certificada IP67 e IK10, con protección contra descargas eléctricas de 6 kV, la hace apta para instalaciones en entornos exteriores hostiles. La tecnología HDCVI permite integración transparente con sistemas analógicos existentes sin reemplazar infraestructura de cableado coaxial.

El procesamiento de imagen incluye WDR verdadero de 120dB, reducción de ruido 2D/3D y tecnología PFA para enfoque automático rápido durante operaciones de zoom. Soporta 300 presets de posición, 8 tours configurables y velocidades pan/tilt de hasta 500/s, con rango pan ilimitado (0-360) y tilt 0-90 con volteo automático a 180.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS STARVIS 1/2.8" ? 2 megapíxeles
Resolución máxima	1920 x 1080 (Full HD 1080p)
Velocidad de fotogramas	1080p: 25/30 fps; 720p: 25/30/50/60 fps
Lente óptica	25x zoom (4.8?120 mm); apertura F1.6?F3.5
Campo de visión	H: 58.5?2.8; V: 33.2?1.5; D: 67.5?3.2
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux @ F1.6; B/N: 0.0005 lux @ F1.6
Rango dinámico (WDR)	120 dB verdadero
Pan/Tilt/Zoom	Pan: 0?360 sin fin; Tilt: 0?90 con volteo automático; Presets: 300; Tours: 8
Salida de video	CVI, TVI, AHD, CVBS (BNC)

Parámetro	Valor
Conectividad	RS-485; 1 entrada audio LINE IN; 2 entradas / 1 salida alarma
Alimentación	DC 24V / 2.5A 25%; consumo: 15.5W (básico) / 18.5W (máximo)
Protección IP	IP67, IK10, TVS 6000V (rayos)
Rango de temperatura	-40C a +60C; humedad >95% RH
Dimensiones / Peso	253 mm x 186.2 mm; 2.5 kg (neto) / 4.5 kg (bruto)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC Part 15B; UL62368-1

? Glosario

Término	Definición
Starlight	Tecnología de Dahua para captura a color en condiciones de luz extremadamente baja mediante optimización de sensor y óptica
WDR (True WDR)	Rango dinámico amplio verdadero que optimiza simultáneamente áreas brillantes y oscuras para máximo contraste utilizable
PFA	Algoritmo de enfoque predictivo que asegura precisión de foco durante zoom rápido sin desenfoque intermedio
HDCVI	Tecnología de transmisión de video HD sobre cable coaxial analógico, compatible con sistemas legacy sin reemplazar cableado

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA PTZ CVI 2MP 25X IR100 IP67 STARLIGHT

Código: **10250**
Marca: **DAHUA**
SD49225DBN-HC
\$272.330 +iva