

CAMARA IP DOMO 4MP VFM 2.8-12 IR40 IK10



\$122.560 \$145.846 con IVA

- Código: **10306**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HDBW1431R-ZS**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara DH-IPC-HDBW1431R-ZS-S4 es una solución profesional de vigilancia IP de la serie Entry de Dahua, diseñada para entornos de pequeña a mediana escala. Integra un sensor CMOS progresivo de 4 megapíxeles con óptica motorizada vari-focal que permite ajuste remoto de zoom y enfoque. Su estructura domo reforzada con protección IP67 e IK10 garantiza funcionamiento robusto en ambientes exteriores con exposición a condiciones climáticas adversas y vandalismo.

El dispositivo implementa tecnología de codificación inteligente Smart H.265+/H.264+ que reduce significativamente ancho de banda y almacenamiento, permitiendo vigilancia eficiente incluso con conectividad limitada. Dispone de iluminación infrarroja dual con alcance de 40 metros y control automático de intensidad según distancia del objetivo, visión WDR de 120dB para ambientes con alto contraste, y capacidad de grabación local en tarjetas microSD de hasta 256GB.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	DH-IPC-HDBW1431R-ZS-S4
Sensor de imagen	CMOS progresivo 1/3" 4MP
Resolución máxima	2688 1520 píxeles @ 20fps; 2560 1440 @ 25/30fps
Lente motorizada	Vari-focal 2.8-12mm, apertura F1.7
Campo de visión	Horizontal: 98°31'; Vertical: 55°18'
Iluminación mínima	0.03 Lux @ F1.7
Iluminadores infrarrojo	2 LEDs IR, distancia máxima 40m, control auto/manual
Rango dinámico	WDR 120 dB (BLC y HLC incluidos)
Compresión de video	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Parametro	Valor
Bitrate (H.265)	12 kbps ? 6144 kbps
Deteccion y alarmas	Movimiento (4 reas), manipulacion video, desconexion red, conflicto IP, acceso no autorizado, voltaje, desenfoque
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256GB; FTP, SFTP, NAS
Alimentacion	12V DC o PoE 802.3af
Consumo de potencia	< 6.4W
Proteccion fisica	IP67 (polvo/agua 1m/30min), IK10 (impactos 20J)
Temperatura operativa	-30C a +60C; Humedad ? 95%

? Glosario

Termino	Definicion
Smart H.265+/H.264+	Algoritmo de codificacion adaptativo que optimiza compresion segun contenido de escena, reduciendo bitrate hasta 50% vs. codificacion tradicional sin perdida de calidad perceptual.
WDR (Wide Dynamic Range)	Tecnologia que captura detalles claros simultaneamente en reas muy brillantes y muy oscuras de la misma imagen, mejorando visibilidad en contraluces y ambientes heterogeneos.
PoE (Power over Ethernet)	Estndar que transmite energia elctrica junto con datos en red, eliminando necesidad de fuente de alimentacion separada (compatible 802.3af).
ROI (Region of Interest)	Funcion que asigna mayor calidad y bitrate a hasta 4 zonas de inters seleccionadas, optimizando almacenamiento en reas crticas.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Codigo: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WISENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WISENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Codigo: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Codigo: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Codigo: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva