

CENTRAL CONSERJERIA IP DAHUA 10" TACTIL CUELLO GANSO



\$401.670 \$477.987 con IVA

- Código: **10335**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **VTS8A40B-CG**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La central de conserjera Dahua DHI-VTS8A40B-CG es una estación maestra de intercomunicación IP completamente digital, diseñada para controlar y gestionar sistemas de videoportera en entornos residenciales e industriales. Integra una pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución, cámara incorporada de 5MP con micrófono gooseneck integrado, y soporta comunicación bidireccional de voz y video con múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

La unidad funciona bajo Android 11 con procesador embebido, permitiendo configuración web automática y registro dinámico de dispositivos. Ofrece capacidad de monitoreo de 4 canales simultáneos en resolución 720p, grabación en tarjeta microSD (hasta 512GB), y acceso a hasta 32 estaciones VTS en modo edificios o hasta 300 terminales IP VTA en modo industrial, proporcionando una solución escalable para complejos residenciales o entornos industriales con múltiples puntos de acceso.

? Características principales

- **Pantalla táctil:** Display capacitivo TFT de 10 pulgadas con resolución 1024x600 píxeles, vidrio templado
- **Cámara integrada:** Sensor CMOS de 5MP con campo de visión H:57, V:45, D:72
- **Audio profesional:** Micrófono gooseneck integrado, dos altavoces (principal y auricular), entrada de 3 canales, cancelación de eco y reducción de ruido digital
- **Compresión multimedia:** Video en H.264/H.265 a 720p 25fps con bitrate de 2Mbps; audio en G.711a/G.711u/PCM a 16kHz 16bit
- **Conectividad:** Puerto RJ-45 Gigabit auto-adaptable (100/1000Mbps), HDMI, USB 2.0/3.0, RS-485, salida de poder 12V/200mA
- **Interoperabilidad:** Soporta protocolos ONVIF, CGI, SDK, SIP; conectividad IPv4, RTSP, UDP, FTP, RTP, TCP
- **Montaje flexible:** Soporte de escritorio con brazo ajustable de 0 a 45
- **Registro automático:** Auto-registro de dispositivos VTS e IPC sin intervención manual
- **Grabación local:** Almacenamiento en microSD con capacidad máxima de 512GB
- **Desbloqueo remoto:** Control de puertas durante llamadas activas y monitoreo (modo edificios)
- **Visualización multi-ventana:** Monitoreo simultáneo de hasta 4 canales de 720p en distribución dividida
- **Modos de operación:** Modo edificios (intercomunicación) y modo industrial (terminales de emergencia)

- **Configuracin web:** Interfaz de administracin accesible va navegador para configuracin remota
- **Material de carcasa:** PC + ABS color gris titanio, robusto y profesional
- **Consumo eficiente:** 5W en espera, 10W en funcionamiento mximo; fuente de alimentacin 12VDC 4A incluida

?? Aplicaciones

- Complejos residenciales y edificios de vivienda con control de acceso por video
- Condominios y comunidades con gestin centralizada de puertas de entrada
- Plantas industriales y centros de distribucin con mltiples puntos de vigilancia
- Instalaciones de logstica y almacenes con control de acceso a zonas restringidas
- Sistemas de intercomunicacin interna en oficinas corporativas
- Centros de seguridad con estaciones de emergencia integradas (modo industrial)
- Instalaciones de manufactura con puestos de control remoto
- Complejos deportivos y recreacionales con mltiples terminales de acceso

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DHI-VTS8A40B-CG
Tipo de producto	Estacin maestra de conserjera IP
SISTEMA	
Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Android 11
Tipo de botones	Mecnico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI; SDK; SIP
Protocolo de red	IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP
PANTALLA	
Tipo de pantalla	Capacitiva tctil
Display	TFT de 10 pulgadas
Resolucin	1024 x 600 pxeles
CMARA	
Sensor	5MP CMOS
Campo de visin H	57
Campo de visin V	45
Campo de visin D	72
VIDEO	
Compresin	H.264; H.265
Resolucin	720p
Frecuencia de fotogramas	25 fps
Bitrate de video	2 Mbps
AUDIO	
Compresin	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	3 canales
Salida de audio	Altavoz integrado; altavoz de auricular

Parametro	Valor
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de audio	Supresin de eco / reduccion de ruido digital
Bitrate de audio	16 kHz, 16 bit
FUNCIONALIDAD	
Modo de comunicacin	Digital completo
Visualizacin multi-ventana	Soporte de divisin en 4 ventanas; monitoreo de 4 canales 720p
Almacenamiento	microSD, mximo 512 GB
Configuracin web	S
Registracin automtica	S
Dispositivos accesibles - Modo edificios	Hasta 32 VTS; hasta 32 IPC
Dispositivos accesibles - Modo industrial	Hasta 300 VTA (agregados por IP); hasta 32 IPC
PUERTOS Y CONECTIVIDAD	
RS-485	1
HDMI	1
USB	1x USB 2.0; 1x USB 3.0
Salida de poder	1 canal, 12V / 200 mA
Puerto de red	1x RJ-45 100 Mbps / 1000 Mbps auto-adaptable
DISEO Y MONTAJE	
Material de carcasa	PC + ABS
Color	Gris titanio
Instalacin	Montaje de escritorio; soporte ajustable 0?45
Dimensiones del producto	345,00 x 224,60 x 64,42 mm (13,58" x 8,84" x 2,54")
Peso bruto	2,5 kg (5,51 lb)
ALIMENTACIN	
Fuente de alimentacin	12 VDC, 4A
Adaptador de poder	Incluido
Consumo en espera	? 5 W
Consumo en funcionamiento	? 10 W
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura operativa	?10 C a +55 C (14 F a +131 F)
Humedad operativa	5%?90% RH (sin condensacin)
Altitud operativa	0 m?1300 m (0 ft?4265,09 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 C a +40 C (32 F a 104 F)
Humedad de almacenamiento	30% a 75% RH
CERTIFICACIONES	
	CE; FCC
ACCESORIOS INCLUIDOS	
	Adaptador de poder; cable de poder; cable de auricular

? Contenido del paquete

- Central conserjera Dahua DHI-VTS8A40B-CG

- Adaptador de alimentacin 12VDC 4A
- Cable de poder
- Cable de auricular gooseneck
- Soporte de escritorio ajustable (0?45)

? Certificaciones y normativas

- **CE:** Conformidad con directivas de seguridad y compatibilidad electromagnética de la Unin Europea
- **FCC:** Certificacin de la Comisin Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para dispositivos de radiofrecuencia

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
ONVIF	Estndar abierto de interoperabilidad para sistemas de vigilancia IP que permite comunicacin entre dispositivos de diferentes fabricantes.
VTS	Estacin de terminal de videoportera (Video Terminal Station) que funciona como punto de acceso o monitor interior en sistemas de intercomunicacin.
VTA	Terminal de videoportera IP (Video Terminal Access) utilizada en modo industrial para agregar mltiples puntos de acceso a travs de red Ethernet.
IPC	Cmara IP (IP Camera) conectada a la red para captura y transmisin de video en sistemas de vigilancia integrados.
Codificacin H.264/H.265	Estndares de compresin de video que reducen el tamao de archivo manteniendo calidad; H.265 ofrece mayor eficiencia que H.264.
Supresin de eco	Tecnologa que elimina la reverberacin de audio para mejorar la claridad de comunicaciones bidireccionales evitando realimentacin.
microSD	Formato de tarjeta de memoria removible de almacenamiento masivo para grabacin local de video y snapshots.
Registracin automtica	Proceso mediante el cual dispositivos perifricos se conectan y se registran automticamente en la estacin maestra sin intervencin manual.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CITOFONO AUDIO
INTERIOR 2 HILOS
BTICINO C/TIMBRE**

Codigo: **39069**
Marca: **BTICINO**
344232
\$41.810 +iva




**FRENTE CALLE
VIDEOPORTERO IP
DAHUA 1MPX POE
IP65**

Codigo: **10517**
Marca: **DAHUA**
VTO2111D-P-S3
\$73.560 +iva



**CONSERJERIA AUDIO-
VIDEO-PANTALLA 2
HILOS BTICINO**

Codigo: **39005**
Marca: **BTICINO**
346310
\$717.520 +iva



**ALIMENTADOR P/SIST
2 HIL 100PI BTICINO**

Codigo: **39110**
Marca: **BTICINO**
346050
\$133.050 +iva



**KIT
CONFIGURADORES 0-
9 UNIDADES BTICINO**

Codigo: **39010**
Marca: **BTICINO**
3501K
\$91.780 +iva