

JOYSTICK CONTROL PTZ IP DAHUA TOUCH 10" WIFI 4K TECLADO



\$876.320 \$1.042.821 con IVA

- Código: **10359**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **NKB5200-F**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.**

? Descripción general

El teclado de control de red NKB5200-F es una solución profesional de Dahua para la gestión centralizada de sistemas de vigilancia IP. Combina una pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas con sistema operativo Android 7.1 y un joystick 4D ergonómico, permitiendo control intuitivo de cámaras PTZ y acceso a múltiples flujos de video simultáneamente. Su arquitectura modular incluye un teclado de extensión mini, aumentando las opciones de operación y control en entornos de vigilancia exigentes.

Soporta decodificación de video de alta calidad con codecs H.265 y H.264, procesando hasta 1 canal a 4K@30fps o 4 canales a 1080P@30fps, garantizando visualización fluida en instalaciones de vigilancia profesional. Compatible con cámaras, dispositivos de almacenamiento y sistemas de pared de video Dahua, integrándose perfectamente con plataformas DSS Pro.

? Características principales

- **Pantalla táctil capacitiva:** 10.1 pulgadas TFT LCD con resolución 1280x800 píxeles, soporte para visualización local con captura de pantalla
- **Joystick 4D:** Control ergonómico de funciones PTZ (zoom, enfoque, iris, limpiaparabrisas) y desplazamiento por presets
- **Decodificación de video:** Soporta H.265 y H.264; capacidad de 1CH@4K(30fps), 4CH@1080P(30fps) o 9CH@720P(30fps)
- **Sistema operativo:** Android 7.1 con procesador embebido para aplicaciones de vigilancia
- **Conectividad de red:** Interfaz RJ-45 Gigabit (10/100/1000M) + WLAN 2.4GHz (150Mbps)
- **Gestión de usuarios:** Hasta 32 usuarios simultáneos, máximo 8 direcciones RS485 por usuario y 1000 cámaras IP por usuario
- **Controles de audio:** Entrada y salida de audio 3.5mm jack, botones de volumen y silencio, altavoz integrado
- **Grabación y snapshots:** Grabación de video y captura de imágenes fijas con almacenamiento en unidades USB
- **Pared de video:** Control de visualización en pared de video con soporte para esquemas de conmutación
- **Módulo de extensión:** Teclado mini de extensión (NKB5200-F) con dimensiones 421x105x26mm para control adicional (no disponible en modo pared de video)

- **Interfaces USB:** 1 USB 3.0 + 2 USB 2.0 para periféricos y almacenamiento externo
- **Control PTZ y RS485:** 1 puerto RS485 dedicado para control de cámaras PTZ direccionables
- **Alimentación flexible:** Adaptador 12 VAC 4A máximo o PoE para instalaciones simplificadas

?? Aplicaciones

- Centros de control y operaciones (NOC) para vigilancia IP de gran escala
- Sistemas integrados de videovigilancia en edificios corporativos y gubernamentales
- Control de cámaras PTZ en aeropuertos, puertos y puntos de entrada críticos
- Instalaciones de seguridad perimetral con múltiples puntos de monitoreo
- Salas de control de tráfico y transporte público
- Monitoreo de infraestructura crítica y plantas industriales
- Sistemas de vigilancia en campus universitarios y complejos de seguridad compleja
- Estaciones de trabajo para analistas de seguridad en tiempo real

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	NKB5200(-F)
Procesador	Procesador embebido
Sistema operativo	Android 7.1
Pantalla	10.1 pulgadas TFT LCD capacitiva (1280x800 píxeles)
Salida de video	1 VGA o 1 HDMI (resolución de visualización de extensión 720P)
Tipos de flujo soportados	H.265, H.264
Capacidad de decodificación	1CH@4K(30fps) / 4CH@1080P(30fps) / 9CH@720P(30fps)
Joystick	4D (cuatro dimensiones)
Divisiones de pantalla	1, 4, 9 divisiones; divisiones MxN personalizadas
Control de audio	1 botón de volumen, 1 botón de silencio, control por pantalla táctil
Altavoz	1 altavoz para reproducción de audio
Entrada de audio	1 jack 3.5mm
Salida de audio	1 jack 3.5mm
Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100/1000M), WLAN
WLAN	2.4GHz (tasa de transmisión 150Mbps)
Interfaz USB	1 USB 3.0, 2 USB 2.0
RS485	1 puerto para control PTZ
Número máximo de usuarios	32 (incluyendo "admin")
Direcciones RS485 máximas por usuario	8
Cámaras PTZ/IPC máximas por usuario (red)	1000
Alimentación	Adaptador 12 VAC 4A máximo, PoE
Consumo de potencia	< 48 W
Temperatura de funcionamiento	-10C a +55C
Humedad de funcionamiento	10% a 95%
Dimensión (host principal)	425mm 194mm 59mm (APA) (excluye joystick)
Dimensión (teclado mini de extensión)	421mm 105mm 26mm (APA)

Parametro	Valor
Peso bruto (NKB5200)	3.85 kg (excluye embalaje)
Peso bruto (NKB5200-F)	4.22 kg (excluye embalaje)
Peso neto (NKB5200)	1.90 kg (excluye embalaje)
Peso neto (NKB5200-F)	2.36 kg (excluye embalaje)

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
H.265/H.264	Cdecs de compresin de video estndar; H.265 (HEVC) ofrece mayor eficiencia que H.264 (AVC) con similar calidad a menor bitrate
PTZ	Pan-Tilt-Zoom; cmara que permite control remoto de paneo horizontal, inclinacin vertical y zoom ptico
PoE	Power over Ethernet; tecnologa que transmite energia elctrica y datos a travs del mismo cable de red RJ-45
RS485	Estndar de comunicacin serial para control de dispositivos PTZ; soporta mltiples direcciones en el mismo bus
WLAN	Wireless Local Area Network; conexin inalmbrica a redes locales, en este caso banda 2.4GHz
Joystick 4D	Control analgico con cuatro ejes de movimiento: arriba/abajo, izquierda/derecha, y dos ejes adicionales para funciones PTZ
Pared de video	Configuracin de mltiples pantallas conectadas para visualizacin sincronizada de mltiples flujos de video simultneamente

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



NVR DAHUA 32CH 16 POE 2SATA WIZSENSE 256MBPS HDMI 4K AI

Codigo: **10348**
 Marca: **DAHUA**
NVR4232-16P-EI
 \$333.840 +iva



CAMARA BALA CVI FULL COLOR 5MP VFM 2.7-13 LED60 MIC

Codigo: **10346**
 Marca: **DAHUA**
HAC-HFW1509TU-Z-A
 \$103.200 +iva



SWITCH L2 CLOUD 16 POE GIGA + 2 GIGA + 2 SFP 240W DISTA

Codigo: **10314**
 Marca: **DAHUA**
CS4220-16GT-240
 \$304.300 +iva



SWITCH DAHUA E-POE 8P POE 1P GIGA 1SFP 120W INC. FUENTE

Codigo: **10582**
 Marca: **DAHUA**
LR2110-8ET-120-V2
 \$156.380 +iva



ROUTER DAHUA WIFI 6 802.11AX

Codigo: **10500**
 Marca: **DAHUA**
DH-AX18DE
 \$45.710 +iva