

KIT ALARMA INALAMBRICO DAHUA HUB LLAVERO MAGNETICO PIR



\$157.870 \$187.865 con IVA

- Código: **10392**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **ARC3000H-03-FW2-C**

TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868) es un sistema de alarma inalámbrico integral de última generación que integra una central hub inteligente con capacidad para gestionar hasta 150 periféricos inalámbricos (6 sirenas y 64 llaveros). Este kit completo incluye la central hub, llavero inalámbrico, detector de puerta magnético y sensor PIR de doble elemento, proporcionando una solución de seguridad escalable y confiable.

El sistema implementa tecnología de salto de frecuencia (frequency hopping) y comunicación bidireccional con encriptación AES128 en banda 868 MHz, garantizando estabilidad y seguridad de las comunicaciones. Ofrece conectividad dual SIM con conmutación automática, WiFi 2.4G, puerto Ethernet y reposición automática de red (ANR), junto con vinculación de video en tiempo real mediante aplicaciones móviles DMSS (usuarios finales) y COS Pro (instaladores).

? Características principales

- **Capacidad de periféricos:** Soporta 150 canales inalámbricos (6 sirenas, 64 llaveros inalámbricos)
- **Monitoreo de estado:** Visualización de intensidad de señal, nivel de batería, temperatura y versión de programa en cada periférico
- **Conectividad múltiple:** Dual SIM single standby (GSM, WCDMA, LTE-FDD, LTE-TDD), WiFi 2.4G, puerto Ethernet RJ45 10/100M y TCP/IP
- **Reposición automática de red:** ANR con caché offline de hasta 50 entradas
- **Vinculación de video:** Enlace de video a través de aplicación móvil en tiempo real
- **Alarma SOS:** Botón de emergencia dedicado en llavero para activar alarmas de emergencia
- **Comunicación inalámbrica:** Frequency hopping y tecnología bidireccional en banda 868.0-868.6 MHz con encriptación AES128
- **Rango de cobertura:** Hub hasta 2000 m, llavero 900 m, detector puerta 1200 m, detector PIR 1600 m (espacio abierto)
- **Batería de respaldo:** Batería de litio integrada en hub con 12 horas de autonomía sin alimentación
- **Actualización en nube:** Actualización remota con recuperación automática ante fallos

- **Notificaciones multiformato:** SMS (hasta 5 nmeros), llamadas telefnicas (hasta 5 nmeros), push notifications
- **Control de arme/desarme:** Mediante aplicacin, llavero inalmblico o programacin horaria
- **Gestin de usuarios:** Funcin de compartir acceso en aplicacin mvil
- **Alarmas de batera baja:** Deteccin automtica en todos los perifricos
- **Alarmas de tamper:** Deteccin de manipulacin en hub, detector puerta y sensor PIR

?? Aplicaciones

- Proteccin de viviendas unifamiliares y villas
- Seguridad en comercios y tiendas minoristas
- Control de acceso en apartamentos y edificios residenciales
- Sistemas de alarma en oficinas pequeas y medianas
- Monitores de propiedades remotas con conectividad 4G
- Instalaciones que requieren expansin modular de perifricos

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
CENTRAL HUB (ARC3000H)	
Zonas inalmblicas protegidas	150 canales (6 sirenas, 64 llaveros inalmblicos)
Alimentacin	12 V DC, 1.5 A (adaptadores Europa, UK y USA opcionales)
Batera de respaldo	Litio integrada, 12 horas de autonoma
Consumo de potencia	Segn carga de perifricos
Buzzer	Integrado
Botones	1 reset, 1 power, 1 AP
Indicador luminoso	1 multistatus (alarma, arme, desarme, red, fallo)
Puertos de comunicacin	1 puerto RJ45 10M/100M Ethernet
Modos de red	Single SIM (GSM 900/1800 MHz, WCDMA B1/B5/B8, LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD B38/B40/B41); Dual SIM single standby
Protocolos de red	TCP/IP (PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP)
WiFi	2.4G
Cach offline (ANR)	Mximo 50 entradas
Proteccin ante fallo de poder	S, parmetros configurados preservados
Actualizacin remota	Actualizacin en nube con recuperacin automtica
Vinculacin de video	S, va aplicacin mvil
SMS	S, hasta 5 nmeros telefnicos
Llamadas telefnicas	S, hasta 5 nmeros telefnicos
Alarma batera baja	S, todos perifricos
Alarma tamper	S
Bsqueda de dispositivos	Push messages, estado dispositivo, versin firmware, intensidad seal
Gestin de usuarios	Funcin compartir para usuarios App
Mtodos arme/desarme	Aplicacin, llavero, programacin horaria
Dimensiones	163.0 mm 163.0 mm 32.0 mm (LAF)

Parametro	Valor
Dimensiones en caja	219.0 mm 187.0 mm 91.0 mm (LAF)
Peso neto	0.38 kg
Peso bruto	0.8 kg
Instalación	Montaje pared; Escritorio

LLAVERO INALMBRICO

Botones	4 (Inicio, Fuera, Desarmar, SOS)
Indicador luminoso	Bicolor (verde: normal, rojo: anormal)
Batera	CR2032
Autonoma batera	5 aos
Consumo mximo	100 mW
Rango comunicacin	Hasta 900 m (espacio abierto)
Detección de seal	S
Dimensiones	60.0 mm 39.5 mm 15.0 mm (LAF)
Dimensiones en caja	135.0 mm 98.5 mm 27.8 mm (LAF)
Peso neto	20 g
Peso bruto	65 g
Rango operacional temperatura	-10 C a +55 C

DETECTOR DE PUERTA MAGNÉTICO

Zona externa	1 entrada contacto seco
Sensor	Interruptor reed
Escenario	Puertas no metlicas
Distancia movimiento	< 40 mm (1.57")
Modo test	S
Rango comunicacin	Hasta 1200 m (espacio abierto)
Detección de seal	S
Batera	CR123A
Autonoma batera	5 aos
Consumo mximo	125 mW
Alarma tamper	S
Rango temperatura (medicin)	-15 C a +65 C (interior)
Precisin temperatura	1 C
Resolución temperatura	1 C
Dimensiones	100.2 mm 20.8 mm 20.3 mm (LAF)
Dimensiones en caja	135.0 mm 98.5 mm 27.8 mm (LAF)
Peso neto	70 g
Peso bruto	115 g
Instalación	Montaje con soporte

Parametro	Valor
Rango operacional temperatura	?10 C a +55 C
DETECTOR PIR (MOVIMIENTO)	
Sensor	Doble elemento PIR bajo ruido
Modo deteccin	PIR
Rango deteccin	12 m (39.37 ft) a 90 con altura instalacin 2.2 m
Velocidad deteccin	0.3 m/s ? 3 m/s
Nivel inmunidad mascotas	? 18 kg (39.68 lb)
Nivel resistencia luz blanca	6500 lx
Compensacin temperatura digital	S, sin atenuacin a temperaturas altas
Sensibilidad	3 niveles ajustables
Modo test	S
Rango comunicacin	Hasta 1600 m (espacio abierto)
Deteccin de seal	S
Batera	CR123A
Autonoma batera	4 aos
Consumo mximo	120 mW
Alarma tamper	S
Rango temperatura (medicin)	?15 C a +65 C (interior)
Precisin temperatura	1 C
Resolucin temperatura	1 C
Dimensiones	104.0 mm 60.0 mm 50.0 mm (LAF)
Dimensiones en caja	135.0 mm 98.5 mm 56.8 mm (LAF)
Peso neto	100 g
Peso bruto	170 g
Instalacin	Montaje pared
Rango operacional temperatura	?10 C a +55 C
GENERAL (TODOS PERIFRICOS)	
Frecuencia portadora	868.0 MHz ? 868.6 MHz
Mecanismo comunicacin	Bidireccional
Modo encriptacin	AES128
Frequency hopping	S
Humedad operacional	10% ? 90% (RH)
Material carcasa	PC + ABS
Certificaciones	CE

? Contenido del paquete

- 1 Central Hub alarma (4G; adaptador corriente Europa incluido por defecto; adaptadores UK y USA opcionales)
- 1 Llavero inalmblico
- 1 Detector de puerta magntico inalmblico
- 1 Detector PIR inalmblico

? Certificaciones y normativas

- CE:

Productos Relacionados



SPEAKER PARLANTE BIDIRECCIONAL AJAX

Codigo: **24171**

Marca: **AJAX**

SPEAKER BLANCO

\$144.510 +iva



FRENTE CALLE VIDEOPORTERO AJAX

Codigo: **24172**

Marca: **AJAX**

DOOR BELL GRAFITO

\$271.350 +iva



FRENTE CALLE VIDEOPORTERO AJAX

Codigo: **24173**

Marca: **AJAX**

DOOR BELL NEGRO

\$257.360 +iva