

## CAMARA IP DOMO 2MP VFM 2.8-12 IR40 IK10



**\$107.790** \$128.270 con IVA

- Código: **10408**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HDBW1230R-ZS**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La DH-IPC-HDBW1230R-ZS-S5 es una cámara IP domo compacta de vigilancia de la serie Entry de Dahua, diseñada para entornos pequeños y medianos. Combina instalación simple, operación intuitiva y excelente relación precio-rendimiento, con sensor CMOS 1/2.8" de baja luminosidad que captura video en 2MP a 25/30 fps.

Equipada con lente motorizado vari-focal ajustable entre 2.8-12mm y dos LEDs infrarroja integrados de 40 metros de alcance, ofrece flexibilidad en posicionamiento y cobertura variable. Las certificaciones IP67 (inmersión en agua 1m/30 min) e IK10 (resistencia a impactos de 20J) garantizan durabilidad en ambientes adversos con temperaturas de -30C a +60C.

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8", escaneo progresivo
Resolución máxima	1920 1080 pixels (2MP) @ 25/30 fps
Lente	Motorizado vari-focal 2.8-12 mm, F1.7 fijo, enfoque mínimo 0.8 m
Campo de visión	101-133.5 horizontal (según focal)
Iluminación infrarroja	2 LEDs IR integrados, 40 m de alcance máximo, control automático/manual
Iluminación mínima	0.008 Lux (color), 0.0008 Lux (B/N), 0 Lux (con IR encendido)
Compresión de video	H.265, Smart H.265+, H.264, Smart H.264+, MJPEG; 12-6144 kbps (H.265)
Detección inteligente	Movimiento (4 áreas), enmascaramiento de privacidad (4 áreas), desfoque, tampering
Funciones de imagen	WDR digital, 3D NR, BLC, HLC, rotación 0-270, balance de blancos automático
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB con alertas automáticas
Alimentación	12V DC o PoE 802.3af

Parametro	Valor
Consumo de potencia	1.8 W (12V DC bsico), 5.1 W mximo (PoE, H.265 + ICR + IR)
Conectividad	Ethernet 10/100 Base-T, IPv4/IPv6, RTSP, ONVIF Profile S/T, P2P
Seguridad	Encriptacin de video/configuracin, autenticacin Digest/WSSE, HTTPS, X.509
Proteccin / Dimensiones	IP67 / IK10; 88.9 122 mm, 0.45 kg neto

## ? Glosario

Trmino	Definicin
Smart H.265+	Codec de video patentado por Dahua que optimiza la compresin mediante anlisis adaptativo de escena, reduciendo tasa de bits hasta 50% respecto a H.265 estndar.
IP67	Clasificacin de proteccin contra polvo (6: impermeable total) e inmersin temporal en agua (7: sumergible hasta 1 m durante 30 min sin dao).
IK10	Grado de resistencia mecnica contra impactos: carcasa soporta golpes de hasta 20 J (5 kg desde 40 cm) sin deteriorarse.
PoE (Power over Ethernet)	Alimentacin del dispositivo a travs del cable Ethernet 802.3af, eliminando la necesidad de fuente de poder separada en instalaciones simplificadas.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Codigo: **10526**  
 Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B35**  
 \$3.191.090 +iva



### CAMARA IP BALA WIZSENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10576**  
 Marca: **DAHUA**  
**IPC-HFW2449TL-S-P**  
 \$87.100 +iva



### CAMARA IP BALA WIZSENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Codigo: **10447**  
 Marca: **DAHUA**  
**HFW3449T-ZAS-IL**  
 \$213.440 +iva



### CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Codigo: **10490**  
 Marca: **DAHUA**  
**ITC431-RW1F-IRL8**  
 \$1.205.420 +iva



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Codigo: **10525**  
 Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B25**  
 \$2.754.420 +iva