

CAMARA DAHUA WIFI DOMO IK10 4MP 2.8MM IR30



\$72.740 \$86.561 con IVA

- Código: **10498**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HDBW1430DE-SW**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara domo de red Dahua DH-IPC-HDBW1430DE-SW integra un sensor CMOS de 1/3" con resolución de 4 MP (2560x1440), diseñada para vigilancia en pequeños y medianos entornos. Cuenta con conectividad Wi-Fi 2.4 GHz de banda única con alcance de hasta 80 metros, 3 LED IR de largo alcance (30 metros) para visión nocturna continua, y codecs avanzados H.265+/H.264+ que reducen significativamente los requisitos de almacenamiento y ancho de banda. Su construcción metálica con protección IP67 e IK10 la posiciona como solución robusta para instalación en exterior con capacidad para soportar voltaje inestable (30% de tolerancia).

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Sensor de imagen	CMOS 1/3" progresivo, 4 MP
Resolución máxima	2560x1440 pxeles @ 20 fps
Distancia focal / Apertura	2.8 mm (FOV 107) o 3.6 mm (FOV 92) / F2.0
Iluminación infrarroja	3 LED IR, alcance 30 m, control auto/manual
Luminancia mínima	0.003 Lux (B/N, F2.0, con iluminador)
Codecs de compresión	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+
Tasa de bits	H.265: 974096 kbps / H.264: 2474096 kbps
Conectividad	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz (rango hasta 80 m), RJ-45 10/100 Base-T
Almacenamiento	Micro SD (máximo 256 GB, se vende por separado)
Detección de anomalías	Movimiento (4 áreas), manipulación video, errores SD, desconexión red, conflicto IP, acceso no autorizado
Alimentación	12 VDC, consumo 2 W (básico) / 4.9 W (máximo H.265+)
Protección	IP67 (inmersión 1 m / 30 min), IK10 (impacto 20 J)

Parámetro	Especificación
Rango operativo	?40C a +60C, ?95% humedad
Dimensiones	110.7 88.7 mm, 414 g
Seguridad cibernética	Autenticación Digest/WSSE, cifrado video/config, certificado X.509, HTTPS, arranque/ejecución confiable
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, FCC Part 15C

? Glosario

Trmino	Definición
Smart H.265+/H.264+	Codificación adaptativa con control de tasa de bits dinámico que optimiza compresión según contenido de escena, reduciendo consumo de ancho de banda y almacenamiento respecto a H.265/H.264 estándar.
DWDR (Dynamic Wide Dynamic Range)	Tecnología que amplía el rango dinámico de la imagen en tiempo real, permitiendo capturar detalles tanto en áreas claras como oscuras de la misma escena.
3D NR (3D Noise Reduction)	Reducción de ruido que analiza información de fotogramas consecutivos para minimizar artefactos en video de baja luminosidad sin perder definición de bordes.
DORI (Detect-Observable-Recognize-Identify)	Estándar de medición de desempeño óptico que define distancias máximas a las que la cámara puede detectar, observar, reconocer e identificar objetos.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Código: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WIZSENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Código: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WIZSENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Código: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Código: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Código: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva