

CAMARA IP BALA 4MP LF 2.8 IR30 MIC



\$57.710 \$68.675 con IVA

- Código: **10574**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HFW1431S1P-A**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 es una cámara IP de vigilancia 4MP de la serie Entry de Dahua, diseñada para aplicaciones de seguridad en entornos residenciales y comerciales pequeños. Pertenece a una línea caracterizada por simplicidad de instalación, operación intuitiva y excelente relación rendimiento-costos.

Equipada con sensor CMOS 1/2.7" de baja luminosidad, captura en resolución 4MP (2560x1440) a 25/30 fps con soporte hasta 4MP (2688x1520) a 20 fps. Implementa codificación H.265 con tecnología Smart H.265+/H.264+ que adapta dinámicamente la tasa de bits según el contenido de escena, optimizando transmisión y almacenamiento.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2.7"
Resolución máxima	2688x1520 píxeles
Resolución estándar	4MP (2560x1440) @ 25/30 fps
Distancia focal / Apertura	2.8 mm / F2.0; 3.6 mm / F2.0
Campo de visión (2.8 mm)	H:104 V:58 D:124
Iluminación mínima	0.03 lux@F2.0 (color); 0.003 lux@F2.0 (B/W); 0 lux (con IR)
LED IR integrado	Alcance 30 m
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG; Smart H.265+ / Smart H.264+
WDR	120 dB
Micrófono	Integrado; compresión G.711A, G.711Mu, G.726
Detección	Movimiento (4 áreas), manipulación de video, audio, conflicto IP

Parametro	Valor
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo	Básico: 1.9 W (12 VDC) / 2.9 W (PoE); Máximo: 3.8 W / 5 W
Protección	IP67 (polvo e inmersión 1 m 30 min)
Temperatura operación	-40 C a +60 C
Dimensiones / Peso	162.67070 mm / 0.22 kg neto

? Glosario

Termino	Definición
Smart H.265+	Tecnología de codificación adaptativa que ajusta la tasa de bits según el contenido de escena, logrando mayor compresión que H.265 estándar con igual calidad.
WDR (Wide Dynamic Range)	Rango dinámico amplio que compensa automáticamente escenas con alto contraste de iluminación, permitiendo capturar detalles en áreas muy brillantes y oscuras simultáneamente.
IP67	Clasificación de protección que garantiza impermeabilidad total al polvo y resistencia a inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos.
PoE (Power over Ethernet)	Estándar que suministra alimentación eléctrica mediante el cable de red RJ-45, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas independientes.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Código: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva

CAMARA IP BALA WIZSENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Código: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva

CAMARA IP BALA WIZSENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Código: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva

CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Código: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva

CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Código: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva