

CAMARA IP BALA WIZMIND 3X2MP IR100 IK10 MIC-PARL NEGRO



\$345.780 \$411.478 con IVA

- Código: **10579**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-MFW5241T2-E3**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara IP bala Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE integra arquitectura triple-canal ptico con sensores CMOS independientes de 1/2.8" y resolución 1920x1080@25fps, fusionando simultneamente lentes de 3.6mm (FOV 100.4), 12mm (FOV 29.5) y 25mm (FOV 14.9) para cobertura angular completa desde primeros planos hasta teleobjetivo. Los algoritmos WizMind de aprendizaje profundo detectan intrusiones y tripwire a distancias que superan 100 metros, clasificando automáticamente humanos y vehculos para eliminar falsas alarmas en escenarios perimetrales complejos. Dotada de 8 LED IR controlables, iluminacin por reas independientes y procesamiento avanzado (WDR dual, 3D NR, BLC, HLC), la cámara opera en temperaturas extremas (-40C a +60C) con carcasa metlica resistente a vandalismo e inmersin acutica, convirtiendola en solucin robusta para vigilancia industrial y perimetral de largo alcance.

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE
Sensor de imagen	3 CMOS 1/2.8" progresivo
Resolucin mxima	1920 1080 px @ 25 fps (3 canales simultneos)
Lentes (distancia focal / apertura)	Canal 1: 3.6mm / F1.6 Canal 2: 12mm / F2.0 Canal 3: 25mm / F2.8
Campo de visin (H)	Canal 1: 100.4 Canal 2: 29.5 Canal 3: 14.9
Iluminancia mnima	0.0007 lux (color, F1.6, Canal 1) 0 lux (IR activado)
Alcance de deteccin DORI	Deteccin: 331m (Canal 3) Identificacin: 33.1m (Canal 3)
Iluminacin IR	8 LED IR, mximo 100 metros, controlable auto/manual
Compresin de video	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub-stream)

Parametro	Valor
Detección inteligente (IVS)	Protección perimetral: intrusión, tripwire (clasificación humano/vehículo)
Alarmas e I/O	2 entrada / 2 salida; audio: 1 entrada / 1 salida RCA; RS-485
Almacenamiento	Micro SD hasta 1TB; FTP / SFTP / NAS
Alimentación	12 VDC (30%) PoE+ (802.3at) ePoE
Consumo de potencia	Básico: 4.3W (12VDC) / 5.5W (PoE) Máximo: 22.1W (12VDC) / 23.6W (PoE)
Protección / Dimensiones	IP67 / IK10 278.6 124.0 140.4 mm Peso: 2 kg
Temperatura de operación	-40C a +60C

? Glosario

Trmino	Definición
WizMind	Plataforma de Dahua con algoritmos de aprendizaje profundo para análisis inteligente de video e IVS avanzado.
Protección perimetral	Detección de intrusiones y comportamientos sospechosos en áreas restringidas mediante análisis de escena e IA.
Iluminación por áreas	Control independiente de 6 zonas de LED IR para optimizar exposición sin sobreexposición en diferentes regiones de la imagen.
DORI (EN-62676-4)	Estándar que define capacidades de detección, observación, reconocimiento e identificación de personas/objetos a distancia.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Código: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WIZsense WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Código: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WIZsense FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Código: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Código: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Código: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva