

CÁMARA IP DOMO DAHUA 2X4MP 180 TIOC WIZSENSE IR25



\$237.090 \$282.137 con IVA

- Código: **10647**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **PDW3849-A180-AS-P**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara de red DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV es una solución de vigilancia panorámica avanzada basada en la arquitectura WizSense de Dahua. Integra dos sensores CMOS de 1/2.7" con tecnología TIOC que fusionan automáticamente dos capturas de 4MP para generar una imagen de 180 horizontal con máxima resolución de 8MP (4096 1860 píxeles). Está diseñada para monitoreo perimetral exterior donde se requiere cobertura ultra-panorámica sin puntos ciegos.

Incorpora inteligencia artificial on-device con algoritmos de deep learning para clasificación de objetivos, reducción de falsas alarmas, seguimiento electrónico en zoom (EPTZ) y alarma activa disuasoria con sirena integrada y luz roja/azul. La tecnología Smart Dual Light optimiza energía alternando automáticamente entre iluminación infrarroja nocturna y luz blanca clida al detectar objetivos, garantizando grabación en color de eventos críticos.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	Dual CMOS 1/2.7" progresivo
Resolución máxima	4096 1860 píxeles (8MP)
Campo de visión	Horizontal 180; Vertical 86
Lente	Fixed 2.8 mm, montura M12, F1.4
Iluminación mínima	0.005 lux F1.4 (color); 0.0005 lux F1.4 (B/W); 0 lux con iluminador
Iluminadores integrados	2 LED IR (hasta 25m); 2 Luz clida (hasta 20m)
Rango dinámico (WDR)	120 dB
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG; Smart H.265+/H.264+; AI H.265/H.264
Bitrate de video	H.264/H.265: 6-16384 kbps

Parmetro	Valor
Streams simultneos	3 streams (mx 40961860 @ 20 fps)
Audio	Micrfono dual integrado; parlante integrado; 1 entrada/1 salida RCA
Alarma	1 entrada (3-5 VDC), 1 salida (12 VDC, 300mA); sirena + luz roja/azul activa
Conectividad	RJ-45 10/100 Base-T; ONVIF Profile S/G/T; SDK/API
Almacenamiento	Micro SD hasta 256GB; FTP/SFTP; NAS
Alimentacin	12 VDC (30%); PoE 802.3af
Consumo de potencia	Bsico: 3.95W (12VDC) / 4.95W (PoE); Mximo: 8.7W (12VDC) / 10.85W (PoE)
Proteccin	IP67 (polvo total, sumersin 1m 30min); -40C a +60C
Dimensiones	122 135.2 mm
Peso neto	990 g

? Glosario

Trmino	Definicin
TiOC	Tile Integrated Optical Concatenation: tecnologa de fusin de mltiples sensores para generar imgenes panormicas sin empalmes visibles.
Smart H.265+/H.264+	Compresin inteligente que reduce bitrate hasta 80% respecto a cdec estndar, adaptando calidad segn contenido de escena.
SMD 4.0	Smart Motion Detection versin 4.0: deteccin de movimiento con filtrado de falsas alarmas basado en clasificacin IA de humanos y vehculos.
EPTZ	Electronic Pan-Tilt-Zoom: seguimiento automtico y ampliacin digital de mltiples objetivos en alarma sin PTZ mecnico.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Codigo: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WISENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WISENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Codigo: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Codigo: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Codigo: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva