

CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 IR30



\$14.170 \$16.862 con IVA

- Código: **10757**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HAC-B1A21N-U**

TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara bala DH-HAC-B1A21N-U es un dispositivo de vigilancia de 2 megapíxeles de la serie Cooper de Dahua, diseñado para sistemas HDCVI que transmiten simultáneamente video, audio, datos y alimentación sobre un nico cable coaxial. Su tecnología de larga distancia (hasta 700 m) sin degradación de señal la hace ideal para infraestructuras de vigilancia en complejos amplios. La arquitectura es compatible con sistemas analógicos existentes, permitiendo migración sin reemplazo de cableado instalado.

Incorpora iluminación infrarroja inteligente (Smart IR) que ajusta automáticamente la intensidad del LED según la distancia del objetivo, evitando sobrecarga en captura nocturna. Soporta múltiples formatos de salida (CVI/TVI/AHD/CVBS) desde un nico puerto BNC, ofreciendo flexibilidad en instalaciones híbridas y transiciones tecnológicas.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 2 MP progresivo, 1920 x 1080 píxeles
Velocidad de fotogramas	1080p@30 fps (NTSC) / 1080p@25 fps (PAL)
Iluminación mínima	0.02 lux (color, F2.0); 0.002 lux (B/W, F2.0); 0 lux con IR activo
Lentes disponibles	2.8 mm (F2.0), 3.6 mm (F2.0), 6 mm (F2.0) ? intercambiables M12
Campo de visión (3.6 mm)	80 (H) x 43 (V); distancia enfoque mínimo: 0.8 m
Distancia iluminación IR	30 m (Smart IR con 2 LEDs)
Rango dinámico	DWDR (Rango dinámico amplio digital)
Relación señal-ruido	>65 dB
Salida de video	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC nico
Alimentación	12 VDC 30% (PoC compatible)

Parametro	Valor
Consumo mximo	2.8 W (con IR activado)
Proteccin	IP67 (sumergible 1 m / 30 min); anticorrosin bsica
Rango de temperatura	-40C a +60C operacin; -40C a +60C almacenamiento
Dimensiones	146.1 x 70.0 x 69.8 mm; peso: 0.15 kg
Montaje	Pared, techo, poste vertical
Certificaciones	CE-LVD EN 62368-1; CE-EMC EN 55032 / EN 55035

? Glosario

Trmino	Definicin
HDCVI	Tecnologa de transmisin de video HD, audio, datos y poder sobre cable coaxial nico sin prdida de seal a distancias largas (hasta 700 m)
Smart IR	Iluminacin infrarroja inteligente que ajusta automticamente la intensidad del LED segn distancia del objetivo para evitar sobrecarga de imagen
PoC (Power over Coax)	Capacidad de transmitir alimentacin elctrica a travs del cable coaxial, simplificando la instalacin y reduciendo cables separados
IP67	Clasificacin de proteccin que garantiza hermeticidad total contra polvo e inmersin en agua hasta 1 metro de profundidad

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CAMARA BALA CVI
2MP LF 2.8 FC 20M
IP67 METAL-P**

Codigo: **10778**
Marca: **DAHUA**
HFW1209CN-LED-S3
\$21.970 +iva



**CAMARA BALA CVI
5MP LF 2.8 IR30**

Codigo: **10489**
Marca: **DAHUA**
HAC-B1A51-U
\$24.600 +iva



**CAMARA DOMO CVI
2MP LF 2.8 IR25 MIC**

Codigo: **10796**
Marca: **DAHUA**
T1A21N-U-A-0280B
\$18.320 +iva



**CAMARA DOMO CVI
2MP LF 2.8 IR30
METAL**

Codigo: **10503**
Marca: **DAHUA**
HAC-T2A21-U
\$16.770 +iva



**CAMARA BALA CVI 5MP
LF 2.8 FC DUAL 40M
MIC METAL-P**

Codigo: **10790**
Marca: **DAHUA**
HFW1500TLMN-IL-A
\$39.540 +iva