

CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 FC DUAL 20M MIC AUDIO IN



\$21.570 \$25.668 con IVA

- Código: **10761**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HDW1200CLQN-IL-A**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara domo HDCVI DH-HAC-HDW1200CLQ-IL-A es un dispositivo de vigilancia de 2MP de la serie Lite de Dahua, diseñada para monitoreo de alta calidad a costo accesible. Integra tecnología HDCVI que transmite simultáneamente video, audio, datos y potencia en un único cable coaxial (hasta 700 m en coaxial o 300 m en UTP), reduciendo significativamente costos de instalación y tendido de cables.

Su sistema de luz dual inteligente activa automáticamente luz blanca cuando detecta movimiento en zonas de perímetro, cambiando a infrarrojo cuando el objetivo abandona el área, minimizando contaminación lumínica mientras garantiza captura de imágenes nítidas en cualquier condición de luz. La combinación de reducción de ruido 3D, adaptación automática de parámetros (Super Adapt), micrófono integrado y protección IP67 la posiciona como solución versátil para instalaciones residenciales, pequeñas y medianas empresas en espacios exteriores e interiores.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	2 MP CMOS progresivo
Resolución máxima	1920x1080 píxeles (1080p) @ 25/30 fps
Iluminación mínima	0.01 lux color (F2.0); 0.001 lux B/W (F2.0); 0 lux con iluminador activo
Distancia focal / Campo de visión	2.8 mm (H: 102) / 3.6 mm opcional (H: 83)
Apertura máxima	F2.0
Alcance de iluminación	IR: 20 m; Luz blanca cuando: 20 m
DORI Distance (3.6 mm)	Detectar: 50.9 m; Observar: 20.3 m; Reconocer: 10.2 m; Identificar: 5.1 m
Tecnología de transmisión	HDCVI (CVI/AHD/TVI/CVBS conmutable); PoC soportado
Audio	1 canal de entrada; transmisión sobre cable coaxial

Parametro	Valor
Reduccion de ruido	3D NR; BLC, HLC, DWDR
Modo de iluminacin	Smart IR&WL (dual light); WL Mode; IR Mode
Proteccion	IP67 (sumergible 1 m 30 min); carcasa plstica
Alimentacin	12 VDC 30%; consumo mximo 2.6W (IR activo)
Rango de temperatura	?40C a +60C (operacin y almacenamiento)
Dimensiones / Peso neto	?97.193.8 mm / 0.18 kg
Montaje	Eyeball con pedestal rpido de instalacin; pared, techo o poste vertical

? Glosario

Trmino	Definicin
HDCVI	Tecnologa propietaria Dahua que transmite video HD, audio, datos y potencia simultneamente sobre un nico cable coaxial, optimizando infraestructura y reduciendo costos.
Luz dual inteligente	Sistema automtico que alterna entre luz blanca clida para captura clara y luz infrarroja para privacidad nocturna, integrado con funciones AI XVR de proteccion de permetro.
3D NR (3D Noise Reduction)	Algoritmo que reduce ruido de imagen comparando fotogramas secuenciales, preservando nitidez especialmente en baja iluminacin y optimizando almacenamiento.
DORI Distance	Estndar que define rangos efectivos para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar objetivos, indicando capacidad operativa en vigilancia forense.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 FC 20M IP67 METAL-P

Codigo: **10778**
 Marca: **DAHUA**
HFW1209CN-LED-S3
 \$21.970 +iva



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR25 MIC

Codigo: **10796**
 Marca: **DAHUA**
T1A21N-U-A-0280B
 \$18.320 +iva



CAMARA BALA CVI 5MP LF 2.8 IR30

Codigo: **10489**
 Marca: **DAHUA**
HAC-B1A51-U
 \$24.600 +iva



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR30 METAL

Codigo: **10503**
 Marca: **DAHUA**
HAC-T2A21-U
 \$16.770 +iva



CAMARA BALA CVI 5MP LF 2.8 FC DUAL 40M MIC METAL-P

Codigo: **10790**
 Marca: **DAHUA**
HFW1500TLMN-IL-A
 \$39.540 +iva