

## CAMARA DOMO IP 4MP LF 2.8 FC 20M WDR HUMANOS IP67



**\$59.260** \$70.519 con IVA

- Código: **10807**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HDW1439T1P-LED**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La cámara de red DH-IPC-HDW1439T1-LED es una solución compacta de vigilancia IP de 4MP diseñada para proyectos pequeños y medianos. Integra un sensor CMOS Full-color de 1/2.9" que captura imágenes nítidas en condiciones de ultra baja iluminación (0.006 lux @ F1.6), permitiendo vigilancia a color incluso en entornos oscuros. Su formato eyeball y lentes intercambiables de 2.8 mm o 3.6 mm ofrecen flexibilidad en ángulos de cobertura con pan de 360 y tilt de 78.

Equipada con iluminación LED clida integrada que alcanza 30 metros, Smart H.265+ con algoritmo de control adaptativo, detección inteligente de humanos y procesamiento avanzado de imagen (WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR), la cámara se adapta a diversos escenarios de monitoreo. Su protección IP67, amplio rango de temperatura operativa (-40C a +60C) y alimentación flexible (PoE 802.3af o 12 VDC) la hacen robusta para instalaciones en exteriores e interiores.

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	DH-IPC-HDW1439T1-LED
Sensor de imagen	CMOS 1/2.9" (4MP)
Resolución máxima	2560 1440 pxeles @ 25/30 fps
Iluminación mínima	0.006 lux @ F1.6
Lente focal fija	2.8 mm o 3.6 mm, apertura F1.6
Campo de visión (2.8 mm)	H: 95, V: 51, D: 113
Campo de visión (3.6 mm)	H: 78, V: 40, D: 93
Iluminación integrada	LED clido, alcance máximo 30 m, control auto/manual
Codificación de video	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+

Parametro	Valor
Procesamiento de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, detección de humanos, ROI, privacidad (4 reas)
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo de energía	Básico: 1.5 W (12 VDC) / 1.9 W (PoE); Máximo: 3.7 W (12 VDC) / 4.7 W (PoE)
Protección	IP67 (polvo e inmersión 1 m durante 30 min)
Rango de temperatura	Operativa: -40C a +60C; Almacenamiento: -40C a +60C
Dimensiones	85.5 mm 109 mm
Peso	0.25 kg (neto) / 0.38 kg (embalado)

## ? Glosario

Término	Definición
Smart H.265+ / Smart H.264+	Codificación de video con algoritmo de control de velocidad adaptativo a la escena que mejora la compresión hasta 50% respecto a H.265/H.264 estándar, reduciendo ancho de banda y almacenamiento requerido.
WDR 120 dB	Rango dinámico amplio que permite capturar simultáneamente reas muy brillantes y muy oscuras en la misma imagen sin pérdida de detalle.
Full-color	Tecnología de sensor de alta sensibilidad que captura imágenes a color incluso en entornos de ultra baja iluminación, sin convertir a escala de grises.
DORI	Estándar (EN-62676-4) que define cuatro distancias de desempeño visual: Detect (detectar movimiento), Observe (observar actividad), Recognize (identificar objeto), Identify (distinguir características).

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Código: **10526**  
Marca: **DAHUA**  
**TPC-BF5401-B35**  
\$3.191.090 +iva



### CAMARA IP BALA WIZsense WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Código: **10576**  
Marca: **DAHUA**  
**IPC-HFW2449TL-S-P**  
\$87.100 +iva



### CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Código: **10490**  
Marca: **DAHUA**  
**ITC431-RW1F-IRL8**  
\$1.205.420 +iva



### CAMARA IP BALA WIZsense FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Código: **10447**  
Marca: **DAHUA**  
**HFW3449T-ZAS-IL**  
\$213.440 +iva



### CAMARA IP BALA ANPR 4MP VFM 2.7-12 IK10 110.000

Código: **10365**  
Marca: **DAHUA**  
**ITC413-PW4D-IZ1**  
\$680.580 +iva