

ADAPTADOR KEYSTONE RIEL DIN 1P CON TAPA GRIS



\$4.700 \$5.593 con IVA

- Código: **85479**
- Marca: **FURUKAWA-LIGHTERA**
- Modelo- P/N: **35050362**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

Adaptador Keystone de una posición diseñado para montaje en riel DIN, fabricado por Furukawa bajo la marca Lightera. Este adaptador proporciona una solución compacta y segura para la integración de conectores RJ-45 hembra en sistemas de cableado estructurado, permitiendo la expansión modular de puntos de conexión en instalaciones de telecomunicaciones.

El cuerpo del producto está elaborado en termoplástico de alto impacto que cumple con la norma UL 94 V-0, garantizando resistencia al impacto y comportamiento ante incendio. Incluye tapa integrada de protección contra ingreso de polvo y ventana de protección para la zona de identificación, facilitando la organización y mantenimiento de las instalaciones.

? Características principales

- **Tipo de conector:** RJ-45, compatible con conectores hembra Furukawa de categorías CAT. 5e, 6 y 6A
- **Material del cuerpo:** Termoplástico de alto impacto UL 94 V-0 que no propaga la llama, proporcionando seguridad contra incendios
- **Cantidad de posiciones:** 01 posición para un conector RJ-45
- **Aterramiento integrado:** Cuenta con sistema de aterramiento incorporado para protección electrostática
- **Tapa de protección:** Tapa integrada contra ingreso de polvo y ventana de protección para rea de identificación
- **Montaje en riel DIN:** Diseño que permite instalación lado a lado en riel DIN para máxima flexibilidad espacial
- **Color:** Gris, facilitando integración visual en entornos profesionales
- **Ambiente de operación:** Interno no agresivo, apto para instalaciones en centros de datos, armarios técnicos y salas de servidores

?? Aplicaciones

- Sistemas de cableado estructurado en edificios inteligentes y complejos empresariales
- Centros de datos y cuartos técnicos con infraestructura de telecomunicaciones
- Instalaciones de red de rea local (LAN) categoría 5e, 6 y 6A
- Armarios de distribución y paneles de conectividad modular

- Proyectos de expansin y modernizacin de infraestructuras existentes
- Sistemas de comunicacin de datos de alta densidad

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Tipo de conector	RJ-45
Cantidad de posiciones	01 posicin
Material del cuerpo	Termoplstico de alto impacto UL 94 V0
Color	Gris
Altura (mm)	68 mm
Ancho sin tapa (mm)	18 mm
Ancho con tapa (mm)	21 mm
Profundidad (mm)	70 mm
Compatibilidad	Conectores RJ-45, conjunto adaptadores pticos
Ambiente de instalacin	Interno
Ambiente de operacin	Interno no agresivo
Tipo de embalaje	Bolsa de plstico
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (cartn)	08 gifts
Garanta	12 meses
Cumplimiento RoHS	Conforme con Directiva Europea RoHS ? restriccin de metales pesados para preservacin del medio ambiente

? Certificaciones y normativas

- **UL 94 V-0:** Clasificacin de resistencia a la llama del material termoplstico, garantizando no propagacin de llama
- **RoHS (Restriction of Hazardous Substances):** Producto conforme con la Directiva Europea RoHS, con restriccin en el uso de metales pesados en su fabricacin
- **Compatibilidad de categoras:** Compatible con especificaciones de cableado estructurado CAT. 5e, 6 y 6A segn normativas internacionales de telecomunicaciones

? Informacin de embalaje

- **Presentacin individual:** Cada adaptador se suministra en bolsa de plstico como gift box (unidad de venta individual)
- **Embalaje comercial:** Caja de cartn con 08 gift boxes, facilitando compras en volumen y distribucin
- **Conectores hembra:** Se venden por separado ? el adaptador requiere la adquisicin de conectores hembra RJ-45 Furukawa compatibles

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Riel DIN	Perfil metlico estandarizado (DIN 41 651) utilizado en armarios tcnicos para el montaje modular de dispositivos de control y conectividad
RJ-45	Conector modular de 8 contactos usado en redes Ethernet para cables de par trenzado, estndar en telecomunicaciones de datos

Trmino	Definicion
CAT. 5e/6/6A	Categoras de cableado de par trenzado que definen ancho de banda mximo: CAT. 5e (1 Gbps), CAT. 6 (10 Gbps), CAT. 6A (10 Gbps mejorado)
Termoplstico UL 94 V-0	Material plstico certificado que resiste la propagacin de llama en pruebas de inflamabilidad, cumpliendo normas de seguridad contra incendios
Aterramiento integrado	Sistema de conexin a tierra incorporado en el conector para descargar esttica y proteger circuitos sensibles
Cableado estructurado	Infraestructura de telecomunicaciones planificada que integra cables, conectores y hardware siguiendo estndares internacionales
Adaptador Keystone	Componente modular de una posicin que permite insertar conectores RJ-45 en paneles de parcheo y cajas de distribucin

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



BDN ADAPTADOR KEYSTONE RIEL DIN 1P GRIS

Codigo: **32149**
Marca: **BDN**
BDN-KRD1P
\$2.120 +iva



ACOPLADOR RJ45-RJ45 CAT 6A GIGALAN BLINDADO

Codigo: **85455**
Marca: **FURUKAWA-LIGHTERA**
35085546
\$8.040 +iva



ADAPTADOR MOSAIC 1P BLANCO

Codigo: **85157**
Marca: **FURUKAWA-LIGHTERA**
35050250
\$1.750 +iva



BDN ADAPTADOR KEYSTONE VACIO COPLA SC-LC 5UN

Codigo: **60844**
Marca: **BDN**
BDN-AKCSCLC-5U
\$590 +iva