

PANEL 2250 DIRECCIONABLE 250 DISPOSITIVOS - FOUNDATION

\$819.170 \$974.812 con IVA



- Código: **91301**
- Marca: **SIMPLEX-FOUNDATION**
- Modelo- P/N: **2250-9101**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**

**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.**

? Descripción general

El Panel 2250 es una unidad de control de alarma de incendios (FACU) direccionable de 250 puntos, diseñada por Simplex Time Recorder Co. bajo la serie Foundation. Utiliza tecnología MX innovadora que consolida múltiples dispositivos de detección en un nico lazo, proporcionando monitoreo y control integrado con flexibilidad de configuración para aplicaciones nuevas y readaptaciones. Dispone de interfaz de usuario intuitiva con pantalla LCD 4x40 caracteres, 8 indicadores LED programables, y soporta múltiples opciones de direccionamiento (hardware, software o código QR).

La unidad permite comunicación IP con estación central, protocolos celulares GSM 4G/LTE y línea telefónica convencional, con integración opcional a servicios cloud SafeLINC. Incluye cuatro circuitos NAC convencionales de 3 A máximo para dispositivos de notificación, relés auxiliares programables, y acceso remoto mediante hasta 8 anunciadores LCD remotos.

? Especificaciones técnicas

| Parámetro | Valor |
|-------------------------------|--|
| Modelo | 2250-9101 |
| Tipo de unidad | FACU (Fire Alarm Control Unit) direccionable |
| Capacidad de dispositivos MX | 250 dispositivos de iniciación direccionables máximo |
| Lazos MX | 1 lazo |
| Carga máxima lazo MX | 945 mA a 40 V |
| Circuitos NAC | 4 circuitos a 3 A máximo cada uno (Clase A o B) |
| Tensión de entrada CA | 120 V CA 240 V CA 50/60 Hz (selección automática) |
| Corriente de entrada | 2 A máximo (120 V) 1 A máximo (240 V) |
| Salida fuente de alimentación | 6 A máximo a 24 V CD en alarma |

| Parametro | Valor |
|-------------------------|---|
| Alimentación auxiliar | 2 circuitos de 1 A máximo a 24 V CD (Aux.1 no reseteable, Aux.2 reseteable) |
| Pantalla LCD | 4 x 40 caracteres retroiluminada |
| Indicadores LED | 8 LEDs programables |
| Anunciadores remotos | Hasta 8 por central, pantalla 4x40 caracteres cada uno |
| Cargador de baterías | Con compensación de temperatura, capacidad hasta 25 Ah |
| Protocolos comunicación | Comunicador IP (CID), DACT línea telefónica, Ethernet 10/100 Base-T, Celular GSM 4G/LTE |
| Certificaciones | UL 864 (sistemas de control), UL 2017 (detección CO) |

? Glosario

| Término | Definición |
|---------------|---|
| FACU | Fire Alarm Control Unit - Unidad central que gestiona todos los dispositivos de detección y notificación de incendios en un sistema integrado. |
| Lazo MX | Circuito de inicialización direccionable que permite conectar hasta 250 dispositivos de detección individuales en una línea de comunicación con tecnología Simplex. |
| NAC | Notification Appliance Circuit - Circuito que alimenta y controla dispositivos de alarma audibles y visuales de incendio. |
| Direccionable | Capacidad de identificar y monitorear dispositivos individuales por dirección única, indicando exactamente dónde se origina una alarma o condición anormal. |


Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



BASE DIRECCIONABLE

Código: **91011**
 Marca: **SIMPLEX**
4098-9792
 \$28.150 +iva



PANEL 4007ES NOTIFICACION DIRECCIONABLE

Código: **91019**
 Marca: **SIMPLEX**
4007-9201
 \$1.214.870 +iva



4010ES IDNAC 2IDNET RED 240V 2 BAHIAS

Código: **91120**
 Marca: **SIMPLEX**
4010-9721
 \$2.848.630 +iva



ANUNCIADOR REMOTO 4007ES

Código: **91007**
 Marca: **SIMPLEX**
4606-9202
 \$481.950 +iva

ES NET NDU 2X40 VOICE

Código: **91335**
 Marca: **SIMPLEX**
4100-9760
 \$5.216.700
 +iva