

ES NET NDU 2X40 VOICE

\$5.216.700 \$6.207.873 con IVA

- Código: **91335**
- Marca: **SIMPLEX**
- Modelo- P/N: **4100-9760**



TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**

Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La Unidad de Visualización en Red (NDU) 4100-9760 de Simplex es un controlador maestro especializado que proporciona anunciación de hasta 12.000 puntos de red en sistemas ES Net. El equipo integra un Centro de Comando de Voz (VCC) como nodo de red separado en el mismo gabinete, permitiendo dos interfaces de control independientes. Funciona como controlador de red dedicado para silenciamiento de alarmas, reconocimiento de problemas y reinicio del sistema a nivel de red, con fuente de alimentación ES-PS de 9.5 A (12.7 A con ventilador opcional) y cargador de batería dual-rate para baterías de hasta 110 Ah.

Soporta comunicación RUI+ configurable para hasta 31 dispositivos remotos por controlador, extensible a cuatro canales RUI mediante módulos de expansión. Incluye interfaz de red ES Net con soporte para múltiples medios (fibra monomodo/multimodo, DSL) y historial de eventos almacenado (1.250 entradas por tipo, 2.500 total) descargable a computadora de servicio.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Capacidad de anunciación de puntos de red	Hasta 12.000 puntos
Pantalla operador (modelo base)	LCD monocromo 2 líneas x 40 caracteres
Entrada de potencia AC	120-240 VAC 50/60 Hz
Salida de potencia DC total (sin ventilador)	9.5 A
Salida de potencia DC total (con ventilador 4100-5131)	12.7 A
Salida de potencia auxiliar máxima	2 A
Cargador de batería UL/ULC - Capacidad Ah	Hasta 110 Ah (baterías >50 Ah requieren gabinete remoto)
Cargador de batería - Características	Dual-rate, temperatura-compensado, recarga dentro de 48 horas
Comunicación RUI+ - Dispositivos por controlador	Hasta 31 dispositivos
Comunicación RUI+ - Distancia (Clase B T-tapped)	Hasta 10.000 ft (3.048 m)

Parametro	Valor
Canales RUI totales soportados (con expansin)	Hasta 4 canales (3 mdulos 4100-1291 mximo)
Historial de eventos almacenados	Hasta 1.250 alarmas + 1.250 problemas (2.500 total)
Rango de temperatura de operacin	0C a 49C (32F a 120F)
Consumo en supervicin (NDU 2x40)	397-469 mA segn opcin
Consumo en alarma (NDU 2x40)	441-511 mA segn opcin
Tarjetas de interfaz de red ES Net	Fibra monomodo/multimodo (135 mA), DSL (155 mA)

? Glosario

Trmino	Definicin
NDU (Network Display Unit)	Unidad de visualizacin en red especializada que acta como controlador maestro dedicado para anunciacin de puntos de red sin generar eventos locales propios.
VCC (Voice Command Center)	Centro de comando de voz que funciona como nodo de red separado con capacidad completa de unidad de control de incendios 4100ES, soportando control de voz y mdulos de notificacin.
RUI+ (Remote Unit Interface)	Interfaz de comunicacin de unidad remota configurable como aislada o no-aislada que soporta dispositivos remotos (anunciadores, mdulos I/O) a distancias de hasta 2.500 ft (762 m) en topologa simple.
ES-PS (ES Power Supply)	Fuente de alimentacin de 24 VDC con cargador de batera integrado, salida auxiliar programable de 2 A, y capacidad para mdulos opcionales de City Connect, rels de alarma o accesorios.


Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



BASE DIRECCIONABLE

Codigo: **91011**
 Marca: **SIMPLEX**
4098-9792
 \$28.150 +iva



PANEL 4007ES NOTIFICACION DIRECCIONABLE

Codigo: **91019**
 Marca: **SIMPLEX**
4007-9201
 \$1.214.870 +iva



4010ES IDNAC 2IDNET RED 240V 2 BAHIAS

Codigo: **91120**
 Marca: **SIMPLEX**
4010-9721
 \$2.848.630 +iva



PANEL 2250 DIRECCIONABLE 250 DISPOSITIVOS - FOUNDATION

Codigo: **91301**
 Marca: **SIMPLEX-FOUNDATION**
2250-9101
 \$819.170 +iva



ANUNCIADOR REMOTO 4007ES

Codigo: **91007**
 Marca: **SIMPLEX**
4606-9202
 \$481.950 +iva